

SikaProof® MetalSheet (Metalni lim)

Potpuno slijepljeni metalni lim za brtvljenje detalja

Opis proizvoda	SikaProof® MetalSheet je lim obostrano laminiran sa SikaProof® Tape-150.		
Upotreba	SikaProof® MetalSheet se koristi za brtvljenje detalja, kao što su prodori glava pilota.		
Obilježja / Prednosti	Potpuna i trajna slijepljenost za betonsku konstrukciju Bez bočnog podlijevanja ili migracije vode Jednostavna i brza ugradnja		
Informacije o proizvodu			
Oblik			
Izgled / Boja	Sloj bijelog geotekstila na sloju svijetlo zelene folije obostrano postavljene na čeličnom metalnom limu.		
Pakiranje	1 rola, pakirana u kartonskoj kutiji		
Dimenzije	Širina	150 mm	
	Dužina	25 m	
	Debljina	4.10 mm	
Skladištenje			
Uvjeti skladištenja / Rok trajanja	SikaProof® MetalSheet ima rok trajanja 18 mjeseci od datuma proizvodnje ukoliko se propisno skladišti u neotvorenom, neoštećenom, originalnom pakiranju, u vodoravnom položaju, u suhim uvjetima i na temperaturama između +5 °C i +30 °C. Role moraju biti zaštićene od direktne sunčeve svjetlosti, kiše, snijega i leda, itd. Ne stavljajte role u paletama jedne na druge, ili ispod paleta drugih materijala tijekom transporta ili skladištenja.		
Tehnički podaci			
Kompatibilnost	Nije pogodno za uporabu u izravnom kontaktu s katranom, asfaltom, vrućim bitumenom, drvom konzerviranim s tvarima koje sadrže ulje, otapala ili bilo koje druge sastojke koji mogu negativno utjecati na ljepilo. Za druge materijale u izravnom kontaktu (kao npr. bilo kakve sintetičke materijale i sl.) kompatibilnost mora biti prethodno provjerena.		



Informacije o sustavu

Pomoćni materijal	SikaProof® MetalSheet je pomoćni proizvod za SikaProof® A hidroizolacijski sustav membrana.
--------------------------	---

Detalji primjene

Uvjeti primjene /

Ograničenja

Temperatura podloge	+5 ° C min. / +35 ° C max.
----------------------------	----------------------------

Temperatura zraka	+5 ° C min. / +35 ° C max.
--------------------------	----------------------------

Upute za primjenu

Metoda ugradnje	SikaProof® MetalSheet se pričvršćuje na SikaProof® A membranu sa SikaProof® FixTape-50.
------------------------	---

Za daljnje detaljnije informacije o postupku ugradnje, molimo pogledajte tehnički list za SikaProof® A membranu i Metodu ugradnje.

Napomene o primjeni / Ograničenja	SikaProof® A sustav može biti ugrađivan samo od strane obučenih i odobrenih Sika® izvođača.
--	---

SikaProof® MetalSheet nije UV stabilan i ne može biti ugrađen na konstrukcijama trajno izloženim UV zračenju i utjecaju atmosferilija.



Napomena

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

Lokalna ograničenja

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni tehnički list proizvoda za opis područja primjene.

Zdravstvene i sigurnosne informacije (REACH)

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda.

Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

Pravne napomene

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uvjeta prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10 250 Lučko - Zagreb
Hrvatska

Telefon +385 1 6594 240
Telefax +385 1 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

