

Tehnički list proizvoda
Izdanje 01/2013
Identifikacijski br: 020704103500000002
SikaProof® ExTape-150

SikaProof® ExTape-150

Samoljepiva traka na bazi butilne gume, za vanjsko spajanje SikaProof® A hidroizolacijskog sustava

Opis proizvoda	SikaProof® ExTape-150 je samoljepiva traka koja se sastoji od folije sa slojem ljepila na bazi butilne gume i odvajajuće zaštitne folije.		
Upotreba	SikaProof® ExTape-150 se koristi za spojeve, priključke i detalje koje se lijepe na vanjskoj strani membrane SikaProof® A sustava.		
Obilježja / Prednosti	Visoka adhezija ljepila na bazi butilne gume Jednostavna i brza ugradnja Razdjelna odvajajuća folija		
Informacije o proizvodu			
Oblik			
Izgled / Boja	Bijela odvajajuća folija preko ljepila na bazi butilne gume, na sloju svijetlo zelene folije.		
Pakiranje	4 role pakirane u kartonskoj kutiji		
Dimenzije	Širina	150 mm	
	Dužina	20 m	
	Debljina	1.10 mm	
Skladištenje			
Uvjeti skladištenja / Rok trajanja	SikaProof® ExTape-150 role imaju rok trajanja od 24 mjeseca od datuma proizvodnje ukoliko se propisno skladište u neotvorenom, neoštećenom, originalnom pakiranju, u vodoravnom položaju, u suhim uvjetima i na temperaturama između +5°C i +30°C. Role moraju biti zaštićene od direktne sunčeve svjetlosti, kiše, snijega i leda, itd. Ne stavljajte role u paletama jedne na druge, ili ispod paleta drugih materijala tijekom transporta ili skladištenja.		
Tehnički podaci			
Kompatibilnost	Nije pogodno za uporabu u izravnom kontaktu s katranom, asfaltom, vrućim bitumenom, drvom konzerviranim s tvarima koje sadrže ulje, otapala ili bilo koje druge tvari koje mogu utjecati na ljepljivost. Za druge materijale u izravnom kontaktu (kao npr. bilo kakve sintetičke materijale i sl.) kompatibilnost mora biti prethodno testirana.		



Informacije o sustavu

Struktura sustava / Komponente:	SikaProof® ExTape-150 i SikaProof® Tape-150 su samoljepive trake za lijepljenje spojeva, priključaka i detalja u sustavu SikaProof® A hidroizolacijskih membrana ■ SikaProof® A-05, membrane u rolama širine 1,0 i 2,0 m ■ SikaProof® A-08, membrane u rolama širine 1,0 i 2,0 m ■ SikaProof® A-12, membrane u rolama širine 1,0 i 2,0 m ■ SikaProof® Tape-150, samoljepiva traka za unutarnje spajanje, na bazi butilne gume, širine 150 mm ■ SikaProof® ExTape-150, samoljepiva traka za vanjsko spajanje, na bazi butilne gume, širine 150 mm
--	---

Detalji primjene

Kvaliteta podloge	Kontaktna površina je svijetlo žuta strana SikaProof® membrane. Ona mora biti suha, čista i bez materijala koji bi mogli narušiti prijanjanje.
Uvjeti primjene / Ograničenja	
Temperatura podloge	+5 °C min. / +35 °C max.
Temperatura zraka	+5 °C min. / +35 °C max.

Upute za primjenu

Metoda ugradnje	SikaProof® ExTape-150 je hladno primijenjiva samoljepiva traka za sigurno lijepljenje spojeva, preklopa, priključaka i detalja na membranskoj strani SikaProof® sustava. SikaProof® ExTape-150 se koristi zajedno sa SikaProof® Tape-150 za jednostavno, brzo i sigurno obostrano lijepljenje spojeva i priključaka. Potreban je samo pritisak valjka, kako bi pritisnuo trake čvrsto u bijeli geotekstil. Za daljnje detaljnije informacije o postupku ugradnje, molimo pogledajte tehnički list za SikaProof® membranu i Metodu ugradnje.
Napomene o primjeni / Ograničenja	SikaProof® A sustav može biti ugrađivan samo od strane obučenih i odobrenih Sika® izvođača. SikaProof® ExTape-150 nije UV stabilna i ne može biti ugrađena na konstrukcijama trajno izloženim UV zračenju i starenju/ atmosferilijama. Ne ugrađivati SikaProof® ExTape-150 tijekom kontinuiranog ili produljenog perioda kišovitog vremena.

Napomena

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

Lokalna ograničenja

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni tehnički list proizvoda za opis područja primjene.

Zdravstvene i sigurnosne informacije (REACH)

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda.

Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

Pravne napomene

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uvjeta prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.



Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10 250 Lučko - Zagreb
Hrvatska

Telefon +385 1 6594 240
Telefax +385 1 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

