

## TEHNIČKI LIST PROIZVODA

## Sika® Igoflex® P-01

## JEDNOKOMPONENTNA BITUMENSKA EMULZIJA, TEMELJNI PREMAZ

## OPIS

Sika® Igoflex® P-01 je jednokomponentna bitumenska emulzija modificirana polimerima, spremna za upotrebu.

## NAMJENE

Temeljni premaz za debeloslojne bitumenske premaze i bitumenske membrane, za poboljšanje prijanjanja i konsolidaciju podloge:

- Betona
- Morta
- Zida

## SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Nije zapaljivo
- Brzo vrijeme sušenja
- Spreman za upotrebu
- Dobra svojstva penetracije u poroznu podlogu
- Za nanošenje četkom, valjkom ili 'airless' postupkom
- Može se nanositi na lagano vlažne površine

## INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Polimerima modificirana bitumenska emulzija
Pakiranje	10 litara, kante
Boja	Smeđe-crna tekućina
Rok trajanja	12 mjeseci od datuma proizvodnje
Uvjeti skladištenja	Proizvod mora biti skladišten u originalnoj, neotvaranoj i neoštećenoj, zapečaćenoj ambalaži u suhim uvjetima pri temperaturama između +5 °C i +30 °C. Uvijek proučiti pakiranje.
Gustoća	~1,0 kg/l

## INFORMACIJE O PRIMJENI

Potrošnja	~200 g/m <sup>2</sup> Broj je teoretski i ne uzima u obzir dodatni materijal zbog poroznosti površine, profila površine, varijacijama u rasapu itd.
Temperatura zraka u prostoru	+5 °C min. / +35 °C max.
Temperatura podloge	+5 °C min. / +35 °C max.
Sadržaj vlage u podlozi	Suha ili blago vlažna

## INSTRUKCIJE O PRIMJENI

### KVALITETA PODLOGE

Podloga mora biti homogena, suha ili blago vlažna, bez prašine, labavog materijala, kontaminacije površine, postojećih premaza, ulja, masnoće i ostalih materijala koje mogu smanjiti prijanjanje premaza. Nedostaci podloge (> 5 mm) poput rupa, šupljina, sačastih praznina, itd. moraju se zapuniti / popraviti prikladnim Sika® mortovima za popravke.

### PRIPREMA PODLOGE

Površine moraju biti očišćene i pripremljene koristeći prikladne tehnike pripreme kako bi se osigurala čista, blago teksturirana površina. Nedostaci moraju biti popravljeni prikladnim Sika® mortom za popravke.

### METODE I ALATI ZA PRIMJENU

Strogo pratiti procedure primjene kako su opisane u metodama izvođenja, uputstvima za primjenu i radnim preporukama koje se uvijek moraju prilagoditi stvarnim uvjetima na gradilištu.

#### Ručno nanošenje

Nanijeti Sika® Igoflex® P-01 na pripremljenu podlogu koristeći četku ili valjak pri zahtijevanoj potrošnji.

#### Nanošenje prskanjem

Nanijeti Sika® Igoflex® P-01 na pripremljenu podlogu koristeći prikladnu 'airless' opremu.

Osigurati kontinuirani premaz bez pora koji dobro pokriva podlogu.

### ČIŠĆENJE ALATA

Očistiti sav alat i opremu za nanošenje proizvodom Sika® Colma Cleaner neposredno nakon upotrebe. Otvrdnuti materijal može biti uklonjen jedino mehaničkim putem.

## OGRANIČENJA

- Ne nanositi temeljni premaz za vrijeme kiše ili vlažnih uvjeta okoline.

## OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

## LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirati lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

## EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

## PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.

Puškariceva 77a

10250 Lučko

Tel.: 01 6594 240

Fax.: 01 6594 241

sika.croatia@hr.sika.com

www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda

Sika® Igoflex® P-01

Svibanj 2020, Verzija 01.01

02070640100000037

SikalgoflexP-01-hr-HR-(05-2020)-1-1.pdf