

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sika® ViscoCrete®-4135

Superplastifikator za visokokvalitetne betone, i za agregate s malom količinom sitnih čestica

OPIS

Sika® ViscoCrete®-4135 je superplastifikator za visokokvalitetne betone

NAMJENE

Sika® ViscoCrete®-4135 proizveden je na bazi polikarboksilatnih polimera, prikladan je za izradu visokozah-tjevnih betona. i

Namijenjen za:

- produženo vrijeme obradivosti
- visokokvalitetne betone
- izradu betona na gradilištu za visoko zahtjevne betone
- transportne betone
- vidljive betone
- betone za visoke zahtjeve završne obrate
- betone s malom količinom sitnih čestica agregata

SVOJSTVA / PREDNOSTI

Sika® ViscoCrete®-4135 je superplastifikator za:

- produženu obradivost betona
- visokokvalitetne betone
- transportne betone
- vidljive (izložene) betone
- visoku završnu obradu betona
- betone s niskim udjelom sitnih agregata

ODOBRENJA / STANDARDI

U skladu s zahtjevima EN 934-2 T11.1 i T11.2 (visoka redukcija vode s efektom usporivača)

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	nova generacija polimera polikarboksilata i ligno sulfata
Pakiranje	kontejner 1100 kg Bačva 220 kg
Rok trajanja	12 mjeseci od datuma proizvodnje
Uvjeti skladištenja	Skladištiti u neotvorenom i neoštećenom originalnom pakiranju, na suhom, pri temperaturama od +5°C do +35°C. Zaštititi od direktnog utjecaja sunčevih zraka i smrzavanja. U slučaju duljeg skladištenja promiješati prije korištenja.
Izgled/Boja	Tamna tekućina
Gustoća	1,105± 0,03 kg/l (pri +20° C)
Ukupan sadržaj iona klorida	Ne sadrži kloride (EN 934-2)
Specifični savjeti	Stanadrdni uvjeti dobre prakse proizvodnje betona.
Preporučeno doziranje	0,2 – 2,5% na težinu cementa

Kompatibilnost

Sika® ViscoCrete®-4135 može se kombinirati sa slijedećim Sika proizvodima:

- Plastiment®, SikaPlast®, Sika® ViscoCrete® asortiman
- Sika® Stabilizer-4R
- SikaPump®
- SikaFume® -HR / Sikacrete® AR
- Sikacrete® UCS
- Sika® Aer
- SikaRapid® asortiman
- Sika® Antifreeze
- Sika® FerroGard®-901+

Za više detalja molimo kontaktirati Sika Tehnički Odjel. T

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirati lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika®proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.
 Puškarićeva 77a
 10250 Lučko
 Tel.: 01 6594 240
 Fax.: 01 6594 241
 sika.croatia@hr.sika.com
 www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda
 Sika® ViscoCrete®-4135
 Studeni 2022, Verzija 01.01
 021301011000002845

SikaViscoCrete-4135-hr-HR-(11-2022)-1-1.pdf

