

## TEHNIČKI LIST PROIZVODA

SikaCeram<sup>®</sup> Epoxy Remover

Sredstvo za čišćenje ostataka epoksidne mase nakon fugiranja

## OPIS

SikaCeram<sup>®</sup> Epoxy Remover je proizvod na vodenoj osnovi koji se koristi za uklanjanje ostataka fugiranja epoksidom.

## NAMJENE

- Uklanjanje manjih ili većih ostataka epoksidne mase za fugiranje s keramičkih ili porculan keramičkih pločica pomoću SikaCeram<sup>®</sup> Epoxy Remover.
- Razrijeđen čisti i odmašćuje vrlo prljave podove napravljene od porculanskog kamena i keramike..

## INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Proizvod na vodenoj bazi. Sadrži: EDTA i soli ≤ 5%, sapun između 5 % i 15 %. Ostale komponente: miris.
Pakiranje	2 kg ili 5 kg plastične boce
Boja	Blijedo žuta tekućina
Rok trajanja	24 mjeseca od datuma proizvodnje
Uvjeti skladištenja	Skladištiti na temperaturama između +5°C i +30°C
Gustoća	~ 1.01 kg/l
pH-vrijednost	~ 11.3

## INSTRUKCIJE O PRIMJENI

## PRIMJENA

SikaCeram<sup>®</sup> Epoxy Remover se koristi nerazrijeđen ili razrijeđen s vodom, prema potrebi..

Kako ukloniti konzistentne ostatke epoksidne mase za fugiranje  
Izlijte nerazrijeđeni proizvod; ostavite da djeluje 15-20 minuta, a zatim trljajte abrazivnim filcem i isperite;

## SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Specifičan za Sika epoksidne mase za fugiranje
- Učinkovit i nakon nekoliko dana od fugiranja
- Jednostavan za korištenje

ako je potrebno, upotrijebite metalnu lopaticu za uklanjanje natopljenog mase s pločica, a zatim istrljajte abrazivnim filcem.

Kako ukloniti mrlje nastale epoksidnim fugiranjem ili koristiti kao sredstvo za uklanjanje masnoća i voska  
Proizvod razrijedite u vodi u omjeru 1: 5, nanosite ga i ostavite da djeluje nekoliko minuta; trljajte filcem ili koristite četku za čišćenje ili disk za čišćenje; usisajte ili obrišite prljavštinu i isperite s puno vode.

Za uklanjanje mrlja od porculanskog kamena  
Izlijte nerazrijeđeni proizvod na mrlju i po cijeloj ploči-  
ci; pustite da proizvod djeluje 15-20 min, a zatim istr-  
ljajte abrazivnim filcem i isperite.

## OGRANIČENJA

- Primjena SikaCeram® Epoxy Remover na epoksidnim masama mora biti najmanje 48 sati nakon fugiranja, 24 sata ako je temperatura okoline  $\geq + 20^{\circ} \text{C}$ .
- Ne koristite na poliranom mramoru ili kamenu.
- Ne koristite na drvu.
- Ne koristiti na metakrilatnim kadama.
- Ispitajte površinu kako biste bili sigurni da nije oštećena prije nanošenja SikaCeram® Epoxy Remover

## OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

## LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

## EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

## PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

### Sika Croatia d.o.o.

Puškariceva 77a  
10250 Lučko  
Tel.: 01 6594 240  
Fax.: 01 6594 241  
sika.croatia@hr.sika.com  
www.sika-croatia.hr

### Tehnički list proizvoda

SikaCeram® Epoxy Remover  
Travanj 2020, Verzija 02.01  
02179060000000014