

Sika[®] Teak Cleaner, Sika Teak Brightener i Sika Teak Oil

Sistem za njegovanje tikovine

Tehnički podaci

	Sika Teak Cleaner	Sika Teak Brightener	Sika Teak Oil
Kemijska baza	Alkalna otopina	Oksalna otopina	Otopina na bazi ulja
Izgled (boja i miris) (CSQP 001-1)	Bezbojna tekućina s mirisom klorida	Bezbojna tekućina blagog mirisa	Tekućina boje tikovine, jačeg mirisa
Primjena	Čišćenje Tikovine i sličnih vrsta drveta	Izbjeljivač za uklanjanje površinske oksidacije, mrlja i sl.	Zaštitno ulje za postizanje prirodnog izgleda i boje drva
Gustoća (na 20°C)	1,02	1,01	0,81
Temperatura nanošenja	10°C - 30°C		
Rok uporabe (skladištenje ispod 25°C)	5 godina u neotvorenom pakiranju		

¹⁾ CSQP = Corporate Sika Quality Procedures ²⁾ 23°C / 50% relativne vlažnosti

Opis

Sika[®] Sistem za njegovanje tikovine sastoji se od tri proizvoda:

- Teak Cleaner
- Teak Brightener
- Teak Oil

Navedeni proizvodi razvijeni su za održavanje paluba od tikovine koje su lijepljenje i fugirane sa Sikaflex proizvodima.

Prednosti proizvoda

- Jednostavna uporaba
- Dobra UV zaštita kroz Sika Teak Oil
- Povećana otpornost na plijesan
- Ne utječe na kvalitetu drva

Područje primjene

Za čišćenje, održavanje i zaštitu paluba od tikovine na plovilima.

Industry



Upute za primjenu

Sika Teak Cleaner

Izliti na suhu palubu, te utrljati sa četkom ili spužvom. Ostaviti 2-3 minute da se razvije reakcija. Nakon toga lagano trljati u smjeru godova. Isprati sa puno čiste vode (nikako ne koristiti slanu morsku vodu). Vrlo zaprljane ili posivjele površine mogu zahtijevati ponavljanje aplikacije.

Napomena: Obavezno isprati sa čistom vodom.

Sika Teak Brightener

Nakon što je paluba (po potrebi) očišćena sa Sika Teak Cleanerom izliti Sika Teak Brightner na suhu palubu, te utrljati sa četkom ili spužvom. Ostaviti cca 5 minuta, te lagano trljati u smjeru godova. Područja koja su evt. podlijegla plijesni mogu se istrljati sa brusnim papirom ili jačom četkom. Isprati sa puno čiste vode (nikako ne koristiti slanu morsku vodu). Vrlo zaprljane ili posivjele površine mogu zahtijevati ponavljanje aplikacije.

Sika Teak Oil

Površine (prethodno pripremljene sa Sika Teak Cleanerom i Sika Teak Brightnerom) prije nanašanja ulja moraju biti potpuno suhe. Sika Teak Oil nanosi se četkom ili krpom. Ostaviti cca 2 -3 minute. Nakon toga evt. Višak ulja pokupiti sa čistom krpom (koja ne pušta konce).

Vrlo porozno drvo može toliko upiti ulje da će biti potrebna još jedna (ili više) aplikacija. Drvo je pravilno nauljeno kada višak ulja ostane na površini, bez upijanja, te je potrebno obrisati ga.

Tako nauljeno drvo ostaviti da se osuši barem 6 sati.

Napomena: Kapljice sa dijelova metala ili drugih površina potrebno je odmah obrisati.

Ostale informacije

Prema zahtjevu, raspoložive su kopije sljedećih dokumenata:

- Sigurnosno –tehnički list

-

Pakiranja

Plastične boce	1000 ml
Kante	*5000 ml

Važno

Za ophođenje sa kemijskim materijalima, kao i za skladištenje i odlaganje, potrebno je poznavati i poštivati upute i odredbe iz Sigurnosnog lista u kojem se nalaze svi potrebni fizikalni, sigurnosni, toksikološki i ekološki podaci o materijalu.

Upozorenje

Naše tehničke preporuke u riječi i slici korisne su za primjenu, a dajemo ih kao podršku kupcu i korisniku prema našem iskustvu. One odgovaraju trenutnom stanju i stupnju spoznaje u nauci i praksi, dajemo ih prema našem najboljem znanju i iskustvu, premda nisu obavezne i ne znače ugovorni pravni odnos, te nemaju dodatne obaveze iz ugovora o kupovini. One ne oslobađaju kupca od ispitivanja naših proizvoda na prikladnost primjene u predviđene svrhe korištenja, uz vlastitu odgovornost i odgovornost zaštite prava trećih osoba. U svemu ostalom važe naši opći uvjeti poslovanja. Za sve daljnje tehničke informacije obratite se na najbližu Sika tehničku službu.



Dodatne informacije dostupne na:
www.sika-industry.com
www.sika-croatia.hr

Sika Croatia d.o.o.
Industrija
Puškarićeva 77a
10250 Lučko-Zagreb
Hrvatska
Tel. +385 1 65 94 240
Fax +385 1 65 94 241

