

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

S-Glass Fleece-120

Razdjelni sloj na bazi staklenih vlakana (Glassmat G-120)

OPIS

S-Glass Fleece-120 je sloj od staklenih vlakana koji služi za razdjeljivanje i zaštitu od požara.

NAMJENE

- Razdjeljivanje i zaštita od požara između slojeva Sarafil® ili Sikaplan® membrana i EPS/XPS izolacije.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Jednostavna za nanošenje
- Mogućnost recikliranja



INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Staklena vlakna	
Pakiranje	Role individualno umotane u prozirnu PE-foliju.	
Duljina	100,00 m	
Širina	2,00 m	
Težina	24,00 kg	
Izgled/Boja	Površina Boja	Strukturirana Bijela
Rok trajanja	5 godina od datuma proizvodnje.	
Uvjeti skladištenja	Proizvod mora biti skladišten u originalnoj neotvaranoj i neoštećenoj zapečaćenoj ambalaži u suhim uvjetima i pri temperaturama između +5 °C i +30 °C. Ne polagati palete pune rola jednu na drugu, ili ispod drugih paleta prilikom transporta ili skladištenja. Uvijek proučiti ambalažu proizvoda.	
Dužina	100,00 m	
Širina	2,00 m (+/- 2 %)	

Debljina	1,25 mm (+/- 10 %)	(EN 9073-2)
Masa po jedinici površine	120 g/m ² (+/- 10 %)	(EN 29073-1)

TEHNIČKE INFORMACIJE

Vlačna čvrstoća	longitudinalno transverzalno	$\geq 190 \text{ N}/50 \text{ mm}$ $\geq 100 \text{ N}/50 \text{ mm}$	(EN 29073-3)
Reakcija na vatru	A2		(EN 13501-1)

INFORMACIJE O SUSTAVU

Struktura sustava	Korištenje sljedećih proizvoda ovisno o tipu i zahtjevima krova: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Svi tipovi Sarnafil® i Sikaplan® membrana ▪ Sarnacol®-2170 ▪ Sarnacol® T-660
--------------------------	--

INFORMACIJE O PRIMJENI

Temperatura zraka u prostoru	-20 °C min. / +60 °C max.
Temperatura podloge	-30 °C min. / +60 °C max.

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

PRIMJENA

S-Glass Fleece-120 slobodno se polaže sukladno instrukcijama za ugradnju: Sarnafil® ili Sikaplan® membra.

Ako je potrebno S-Glass Fleece-120 može se točkasto zaličepiti za podlogu proizvodima Sarnacol®-2170 ili Sarnacol® T-660.

Preklopi moraju biti najmanje 50 mm.

OGRANIČENJA

Postavljanje se mora vršiti od strane Sika® obučenih i potvrđenih izvođača, s iskustvom u ovakovom tipu rada.

- Ne koristiti za trajnu izloženost UV zračenju.
- Korištenje nekih pomoćnih proizvoda poput ljeplja, sredstava za čišćenje i otapala ograničeno je na temperaturu iznad +5 °C. Proučiti temperaturna ograničenja u pripadajućem Tehničkom listu proizvoda.
- Posebne mјere obvezne su pri postavljanju ispod +5 °C temperature okoliša zbog sigurnosnih zahtjeva u skladu s nacionalnim ograničenjima.

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

UREDJA (EZ) BR 1907/2006 - REACH

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim, odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržiste, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika®proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niči ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.

Puškariceva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda
S-Glass Fleece-120
Travanj 2019, Verzija 01.01
020945051050000007

S-GlassFleece-120-hr-HR-(04-2019)-1-1.pdf

BUILDING TRUST

