

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sika® Primer-3 N

Predpremaz (primer) na bazi otapala za porozne i metalne podloge

OPIS

Sika® Primer-3 N je jednokomponentni predpremaz (primer) na bazi otapala.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Jednostavna primjena
- Vodooodbojnost
- Kratko vrijeme sušenja

NAMJENE

Sika® Primer-3 N se nanosi prije Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® i Sikasil® proizvoda na poroznim podlogama (npr. beton) i metalima.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Jednokomponentna otopina epoksidnih smola	
Pakiranje	250 ml bočica, 6 bočica u kutiji 1 l boca, 4 boce u kutiji 5 l kanta i 10 l kanta	
Boja	Transparentna (bez boje)	
Rok trajanja	9 mjeseci od datuma proizvodnje, ako se skladišti u originalnom, neotvorenom pakiranju, uz poštivanje uvjeta skladištenja.	
Uvjeti skladištenja	Sika® Primer-3 N mora se skladištiti na suhom, zaštićen od direktnog utjecaja sunčevih zraka, pri temperaturama od +5 °C do +25 °C.	
Gustoća	cca. 1.00 kg/l	(ISO 2811-1)
Udio čvrste tvari	cca. 34%	
Viskozitet	cca. 10 mPa*s	(ISO 3219)

INFORMACIJE O PRIMJENI

Potrošnja	Litra pokrivnost	Litra - dužnih metara
Na poroznim podlogama	5 m ²	250 m
Na neporoznim podlogama	8 m ²	400 m
Temperatura zraka u prostoru	+5 °C do +40 °C, min. 3 °C iznad točke rosišta	

Temperatura podloge	+5 °C do +40 °C
Vrijeme primjene	Min. 30 minuta sušenja Max. 8 sati

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čista, suha, čvrsta i homogena, bez ulja, masnoća, prašine, labavih i nevezanih dijelova. Obavezno ukloniti cementnu skramicu.

METODE I ALATI ZA PRIMJENU

Nanijeti Sika® Primer-3 N čistim kistom ili valjkom na podlogu. Sika® Primer-3 N nanosi se samo jednom. Čvrsto zatvoriti pakiranje odmah nakon svakog korištenja.

ČIŠĆENJE ALATA

Sav alat i opremu očistiti odmah nakon korištenja. Osušeni materijal može se ukloniti jedino mehaničkim putem.

DODATNI DOKUMENTI

- Sigurnosno-tehnički list
- Tabela predpripreme Sealing and Bonding
- Method Statement Bravljenje
- Tehnički priručnik Bravljenje Fasada

OGRANIČENJA

- Sika® Primer-3 N mora se iskoristiti unutar 30 dana od otvaranja.
- Ne koristiti primer koji je želirao ili je došlo do separacije.
- Predpremazi (primeri) služe za poboljšanje prionjivosti. Oni nisu zamjena za ispravnu pripremu - čišćenje podloge, niti značajno poboljšavaju čvrstoću podloge.

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.

Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda
Sika® Primer-3 N
Lipanj 2018, Verzija 01.01
020516010000000007

SikaPrimer-3N-hr-HR-(06-2018)-1-1.pdf