

## TEHNIČKI LIST PROIZVODA

## Sikadur-Combiflex® SG-10 M

Traka 1 mm debljine, sa maskirnom trakom, visokih performansi za brtvljenje spojeva

## OPIS

Sikadur-Combiflex® SG-10 M je 1 mm debela, fleksibilna, hidroizolacijska traka s visokom prionjivosti. Na bazi je modificiranih fleksibilnih poliolefina (FPO). Ima crvenu maskirnu traku na jednoj strani za jednostavniju ugradnju preko radnih spojeva. Sikadur-Combiflex® SG-10 M dio je Sikadur-Combiflex® SG Sistema.

## NAMJENE

Sikadur-Combiflex® SG-10 M koristi se za brtvljenje radnih spojeva.

Sikadur-Combiflex® SG-10 M koristi se u:

- Tunelima
- Odvodnim kanalima
- Hidroelektričnim centralama
- Postrojenjima za obradu otpadnih voda
- Podrumima i podzemnim strukturama
- Postrojenjima za zadržavanje vode
- Spremniciima pitke vode

## SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Visoka prionjivost, nije potrebna aktivacija na gradilištu
- Vrlo dobra svojstva premoštenja pukotina
- Dobra otpornost na određene kemikalije

- Dobra otpornost na starenje
- Vrlo dobra otpornost na trajnu izloženost UV zračenju
- Dobra otpornost na prodor korijenja
- Širok temperaturni raspon
- Ne sadrži plastifikatore
- Može se zavarivati vrućim zrakom
- Prikladno za kontakt s pitkom vodom

## INFORMACIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ

- skladu sa (MR) kreditom: Building Product Disclosure and Optimization — Izvori sirovina prema LEED® v4

## ODOBRENJA / STANDARDI

- Otpornost na prodor korijenja CEN/TS 14416, Sikadur Combiflex® SG, SKZ, izvještaj 89643/09
- Water Regulations, Sikadur Combiflex® SG Jointing System, sa ljepljivom Sikadur 31DW Rapid, br. DWI 56.4.1124
- Pitka voda AS/NZS 4020, Sikadur Combiflex® SG, ams Laboratories, Izvještaj 1116525
- CE oznaka i Izjava o svojstvima prema EN 13967:2012

## INFORMACIJE O PROIZVODU

<b>Kemijska osnova</b>	Modificirani fleksibilni poliolefin (FPO)	
<b>Pakiranje</b>	rola 25 m dužine (za širine provjeriti dostupnost - propisane minimalne količine za narudžbu)	
<b>Izgled/Boja</b>	<b>Izgled</b>	Fleksibilna membrana
	Tekstura gornje površine	Glatka
	Tekstura donje površine	Glatka
	Boja	Svijetlo siva
<b>Rok trajanja</b>	12 mjeseci od datuma proizvodnje	



# INFORMACIJE O SUSTAVU

Struktura sustava	Traka	Sikadur-Combiflex® SG-10 M
	Ljepilo	Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Normal Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Rapid Sikadur®-31 DW Sikadur®-31 DW Rapid

## OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

## DODATNI DOKUMENTI

- Sikadur-Combiflex® SG System - sistemski tehnički list
- Sikadur-Combiflex® SG System - Method statement (priručnik ugradnje)

## EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim, odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

## INSTRUKCIJE O PRIMJENI

### PRIMJENA

#### VAŽNO

#### Strogo poštivati upute za ugradnju

Strogo poštivati upute za ugradnju kako je navedeno u Teh. listovima, uputama i sl., uz prilagodbu stvarnim uvjetima na gradilištu.

#### Sika Croatia d.o.o.

Puškariceva 77a  
10250 Lučko  
Tel.: 01 6594 240  
Fax.: 01 6594 241  
sika.croatia@hr.sika.com  
www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda  
Sikadur-Combiflex® SG-10 M  
Travanj 2026, Verzija 04.01  
02070315020000007

## LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

## PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sikadur-CombiflexSG-10M-hr-HR-(04-2026)-4-1.pdf