

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sarnabar® Tube SBT-20

Višenamjenska plastična tipla za mehaničko učvršćenje krovnih hidroizolacijskih membrana

OPIS

Višenamjenska tipla od poliamida (PA 6) za upotrebu kod mehaničkog pričvršćenja krovnih hidroizolacijskih membrana.

NAMJENE

a) Sarnabar® Tube SBT-20 se koristi u kombinaciji s Sarnafast® Fastener SBF-6.0 x L (vijcima) i Sarnabar® Fastening Profiles (profilima) za perimetarsko mehaničko učvršćenje.

b) Sarnabar® Tube SBT-20 se koristi u kombinaciji s SikaRoof® Induction Welding Disc FPO/PVC 16.0 i Sarnafast® Fastener SBF-6.0 x L za mehaničko učvršćenje membrana / termoizolacije.

c) Sarnabar® Tube SBT-20 se koristi u kombinaciji s SikaRoof® Anchor Washer i Sarnafast® Fastener SBF-6.0 x L.

Napomena: Samo za učvršćenje krovnih hidroizolacijskih membrana preko kompresivne termoizolacije (nije za korištenje u tvrdim podlogama).

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Otpornost na mehanička opterećenja
- Otpornost na većinu uobičajenih utjecaja atmosferilija
- Optimiziran vrh za smanjenje sile prodiranja



ODOBRENJA / STANDARDI

- Europsko Tehničko dopuštenje ETA-08/0262

INFORMACIJE O PROIZVODU

Pakiranje	Za dostupne dimenzije i pakiranja provjeriti važeće izdanje lokalnog cjenika.	
Izgled/Boja	Površina:	glatka
	Boja:	škriljevac siva (~ RAL 7015)
Rok trajanja	5 godina od datuma proizvodnje.	
Uvjeti skladištenja	Skladištiti u neotvorenom i neoštećenom originalnom pakiranju, na suhom.	

Dimenzije	Glava tiple (uključivo šesirić) - promjer	20 mm
	Tijelo tiple - vanjski promjer	15 mm
	Unutarnji promjer	12.4 mm
	Na dnu suženog dijela - promjer	6.2 mm
Površina	Poliamid-6 (PA 6), polu kristalinska termoplastika.	

TEHNIČKE INFORMACIJE

Otpornost na koroziju	30 sati kondicionirano u komori za kondicioniranje.
------------------------------	---

INFORMACIJE O PRIMJENI

Temperatura zraka u prostoru	- 20 °C min. / + 60 °C max.
Temperatura podloge	- 25 °C min. / + 60 °C max.

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

VAŽNE NAPOMENE

- Radovi ugradnje mogu se izvoditi samo od strane školovanih izvođača s iskustvom u ovoj vrsti radova.
- Ugradnja Sarnabar® Tube SBT-20 ograničena je na lokacije gdje prosječna mjesečna temperatura ne pada ispod -50 °C. Trajna temperatura okoline može biti najviše +50 °C.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

UREDBA (EZ) BR 1907/2006 - REACH

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim, odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

PRIMJENA

Sarnabar® Tube SBT-20 mora biti ugrađena u skladu s Sika priručnikom za ugradnju i uputama za ugradnju.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda
Sarnabar® Tube SBT-20
Travanj 2025, Verzija 01.01
020945051100001005

SarnabarTubeSBT-20-HR-(04-2025)-1-1.pdf