

Sikagard® -551

Sikagard® -552

Sikagard® -554

Zaštitni premazi za vozila

Sikagard® -551: Premaz za zvučnu izolaciju podvozja

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Kemijska baza | Bitumen i sintetska smola |
| Boja | Crna |
| Pakiranje | 1 litra |
| Primjena | Sprej ili četka |
| Pokrivanje debljina 350 mikrona | 0,38 kg/m ² |

Prednosti proizvoda :

- odlična zvučna izolacija
- jednostavna primjena
- dobra zaštita od korozije
- trajno
- brzo sušeće

Područje primjene :

Sikagard®-551 koristi se kao premaz za zaštitu od hrđanja i protiv udara kamenčića u automobilskoj i transportnoj industriji.

Način primjene :

Nanosi se sprejem na čiste i suhe podloge. Potrebno je zaštititi dijelove koji ne trebaju biti premazani.

Sikagard® -552: Premaz za zaštitu od udara kamenčića

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Kemijska baza | Guma i sintetska smola |
| Boja | Crna, siva |
| Pakiranje | 1 litra |
| Primjena | Sprej ili četka |
| Vrijeme sušenja : | |
| Suho na dodir | 15 minuta |
| Moguće lakiranje | 2 sata |
| Pokrivanje debljina 350 mikrona | 0,37 kg/m ² |

Prednosti proizvoda :

- može se lakirati
- otporno na visoke temperature
- dobra zaštita od korozije i abrazije
- trajno
- jednostavna primjena
- štiti od udara kamenčića

Područje primjene :

Sikagard®-552 koristi se kao premaz za zaštitu od hrđanja i protiv udara kamenčića u automobilskoj i transportnoj industriji. Štiti od udara kamenčića na pragovima, muldama, podvozju i sl. Također se može koristiti za prigušenje zvuka u motoru, prtljažniku i slično.

Način primjene :

Nanosi se kistom ili sprejem na čiste i suhe podloge. Može se nanositi na čelik, stakloplastiku, temeljne boje, galvanizirano željezo i pocijanane površine. Ne nanositi na vosak ili bitumenizirane površine.



Sikagard® -554: Vosak za zaštitu šupljih dijelova

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Kemijska baza | Sintetski vosak |
| Boja | Svijetlo smeđa tekućina |
| Pakiranje | 1 litra |
| Primjena | Sprej ili četka |
| Pokrivanje debljina 350 mikrona | 0,30 kg/m ² |

Prednosti proizvoda :

- ne cijedi se i ne skuplja
- dobra kapilarna penetracija
- otporno na visoke temperature
- odbija vodu

Opis :

Prozirni vosak za zaštitu šupljih dijelova od korozije. Otporno na visoke temperature i vremenske utjecaje.

Područje primjene :

Sikagard®-554 koristi se kao premaz za zaštitu od hrđanja u šupljim dijelovima i ostalim zatvorenim teže dostupnim područjima.

Način primjene :

Nanosi se sprejem na čiste i suhe podlage.

Upozorenje :

Naše tehničke preporuke u riječi i slici korisne su za primjenu, a dajemo ih kao podršku kupcu i korisniku prema našem iskustvu. One odgovaraju trenutačnom stanju i stupnju spoznaje u nauci i praksi, dajemo ih prema našem najboljem znanju i iskustvu, premda nisu obavezne i ne znače ugovorni pravni odnos, te nemaju dodatne obaveze iz ugovora o kupovini. One ne oslobađaju kupca od ispitivanja naših proizvoda na prikladnost primjene u predviđene svrhe korištenja, uz vlastitu odgovornost i odgovornost zaštite prava trećih osoba. U svemu ostalom važe naši opći uvjeti poslovanja. Za sve daljnje tehničke informacije обратите se na najbližu Sika tehničku službu.

Dodatne informacije dostupne na :
www.sika-industry.com
www.sika-croatia.hr

Sika Croatia d.o.o.
Industry
Puskaričeva 77a
10250 Lučko - Zagreb
Hrvatska
Tel. +01 65 94 245
Fax +01 65 94 251

