

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sarnacol®-2116

Ljepilo na vodenoj bazi za lijepljenje šljunka na Sarnafil® membrane

OPIS

Sarnacol®-2116 je jednokomponentno ljepilo od sintetičkih smola na vodenoj bazi.

NAMJENE

- Lijepljenje ili povezivanje šljunka na horizontalne Sarnafil® G/S membrane
- Ljepilo za povezivanje šljunka na Sarnafil® T membrane (samo povezivanje šljunka, ne i lijepljenje na membranu)

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Lijepljenje i povezivanje šljunka na Sarnafil® G/S membrane.
- Povezivanje šljunka na Sarnafil® T membrane.
- Ugradnjom prskanjem ili izljevanjem.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Sintetička smola na vodenoj osnovi	
Pakiranje	Kanta	20 kg
Rok trajanja	18 mjeseci od datuma proizvodnje	
Uvjeti skladištenja	Skladištitи на сухом, у неотвореној и неоштетеној оригиналној амбалажи при температурама од +5 °C до +30 °C.	
Gustoća	~1,00 kg/l (+20 °C)	
Konzistencija	Tekućina	
Sadržaj hlapivih organskih spojeva (HOS)	~3,8 %	(VOC)

INFORMACIJE O PRIMJENI

Potrošnja	~500–800 g/m ² za sloj šljunka debljine 50–60 mm. Svaki dodatni sloj od 10 mm zahtijeva ~100 g/m ² . Navedene potrošnje su teoretske, bez uračunatih gubitaka zbog neravnosti površine i sl.
Temperatura zraka u prostoru	+5 °C min
Temperatura podloge	+5 °C min

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

DODATNI DOKUMENTI

- Upute za ugradnju - u skladu s odgovarajućom krovnom hidroizolacijskom membranom

VAŽNE NAPOMENE

Preporučuje se ugradnja samo od strane Sika školovanih izvođača za krovopokrivanje.

- Sarnacol®-2116 se ne lijepi na Sarnafil® T membrane, te se može koristiti samo za povezivanje šljunka na Sarnafil® T membranama.
- Ugradnja nekih dodatnih proizvoda npr. kontaktnih ljepila/razrjeđivača je ograničena na temperature iznad +5 °C. Molimo da provjerite odgovarajuće tehničke listove proizvoda.
- Pri ugradnji ispod +5 °C temperature okoline, moguće je da će biti potrebno poduzeti neke dodatne obavezne zaštitne mjere, zbog sigurnosnih ili zakonskih propisa.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

PRIPREMA PODLOGE

Površina membrane mora biti čista, suha, bez ulja, masnoća, sredstava za odvajanje i sl. Šljunak mora biti suh ili lagano vlažan.

PRIMJENA

Opće informacije

Sarnacol®-2116 potrebno je dobro promiješati prije korištenja.

Za podešavanje tečnosti razrijediti s vodom (1 dio vode : 10 dijelova ljepila). Radi izbjegavanja stvaranja počice na površini - odmah nakon korištenja čvrsto zatvoriti kantu s ljepilom.

BLjepljenje i povezivanje

Samo za vrijeme suhih vremenskih uvjeta. Ljepilo ravnomjerno prskati i razlijevati na šljunak. Sušenjem Sarnacol®-2116 postaje proizran i ostavlja lagano elastičan film.

Čišćenje

Za uklanjanje ostataka s membrane koristiti vodu ili Sarna Cleaner.

ČIŠĆENJE ALATA

Sav alat i opremu oprati vodom odmah nakon korištenja. Stvrdnuti materijal može se ukloniti s Sika® Sarna Cleaner

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.

Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Sarnacol-2116-hr-HR-(10-2022)-1-1.pdf

Tehnički list proizvoda

Sarnacol®-2116
Listopad 2022, Verzija 01.01
020945072000000011