

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sika® Extender T

Sredstvo za tiksotropiranje (zgušnjavanje) Sikafloor® podnih premaza

OPIS

Sika® Extender T (Uguščivač) je inertni, fini, bijeli, polimerni prah s vlaknima koji se koristi kao sredstvo za povećanje gustoće Sikafloor® podnih premaza.

NAMJENE

- koristi se u kao dodatak Sikafloor® epoksidnim, poliuretanskim i PMMA smolama
- za primjenu na horizontalnim površinama za izradu teksturirane površine
- za primjenu na vertikalnim površinama kako se smola ne bi cijedila za vrijeme otvrđivanja
- Kao sredstvo za zapunjavanje pukotina i pora na horizontalnim i vertikalnim površinama

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- podešavanje viskoznosti Sikafloor® proizvoda
- Ekonomična, jednostavna primjena
- Nema utjecaja na otvoreno vrijeme i vrijeme otvrđivanja
- Nizak postotak potreban za promjenu viskoziteta
- Nema utjecaja na zdravlje ljudi
- Inertno, nije reaktivno

INFORMACIJE O PROIZVODU

Pakiranje	1 kg i 10 kg kante.
Izgled/Boja	Bijeli prah
Rok trajanja	2 godine od datuma proizvodnje
Uvjeti skladištenja	Proizvod mora biti skladišten u originalnom, neotvorenom i neoštećenom pakiranju, na suhom, pri temperaturama između +5 °C i +25 °C.

INFORMACIJE O PRIMJENI

Preporučeno doziranje	Vidjeti u Tehničkom Listu pojedinog Sikafloor® proizvoda
-----------------------	--

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

VAŽNE NAPOMENE

- Nikako ne miješati Sika® Extender T (Uguščivač) ručno.
- Pri višem postotku dodavanja može imati utjecaj na sjaj površine.
- Pri višem postotku dodavanja može utjecati na primjivost.
- Sika® Extender T (Uguščivač) može biti vidljiv u prozirnim smolama pri višem postotku dodavanja.
- Zaštiti od kontakta s vlagom, Sika® Extender T (Uguščivač) mora se držati na suhom.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

PRIMJENA

Općenite smjernice:

Potrebna količina Sika® Extender T (Uguščivač) se dodaje u Sikafloor® proizvode u skladu s uputama u odgovarajućem Tehničkom Listu proizvoda unutar perioda od ~15 sekundi, te potpuno izmiješati do postizanja smjese bez vidljivih grudica. Za dodatne informacije proučiti odgovarajući Tehnički List Sikafloor® proizvoda.

Sika Croatia d.o.o.

Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.