

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

SikaRoof® Multitape

Samoljepiva multifunkcionalna krovna traka

OPIS

SikaRoof® Multitape je jednostrano ljepljiva traka. S gornje strane ima FPO membranski sloj, a s donje ljepljivi sloj od butilne gume.

NAMJENE

Proizvod lijepi na razne podloge:

- FPO hidroizolacijske membrane
- PVC hidroizolacijske membrane
- Metale
- Beton
- Šperploču
- Bitumenske membrane s posipom

Napomene:

- Proizvod se može ugrađivati samo od strane profesionalnih izvođača s iskustvom.
- Korištenje proizvoda ograničeno je na geografske lokacije s prosječnom minimalnom mjesečnom temperaturom od -50 °C. Trajna temperatura okoline ograničena je na +50 °C.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Visoka prionjivost i dugotrajna ljepljivost
- Lagano uklanjanje zaštitnog filma
- UV otporan PP membranski sloj
- PP membranski sloj može se zavarivati vrućim zrakom na FPO hidroizolacijske membrane
- Jednostavna primjena s trenutnom prionjivošću

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Membranski sloj	fleksibilni poliolefin (FPO)	
	Ljepljivi sloj	Butil	
	Zaštitni film	silikonizirani PP	
Pakiranje	Širina	Težina role	Pakiranje
	100 mm	2.85 kg	4 role u kutiji
	170 mm	4.95 kg	4 role u kutiji
	250 mm	5.95 kg	2 role u kutiji
Rok trajanja	18 mjeseci od datuma proizvodnje.		
Uvjeti skladištenja	Skladištiti u neotvorenom i neoštećenom originalnom pakiranju, na suhom, pri temperaturama od +5 °C do +25 °C.		
Boja	Membranski sloj	siva, RAL 7040	
		bijela, RAL 9016 bež	
Dimenzije	Širina role	Dužina role	
	100 mm	15 m	
	170 mm	15 m	
	250 mm	12.5 m	

Debljina	Ukupna debljina	(1.70 ± 0.05) mm
	Membranski sloj	0.6 mm

Masa po jedinici površine (1.9 ± 0.2) kg/m²

INFORMACIJE O PRIMJENI

Temperatura zraka u prostoru	Max.	+40 °C
	Min.	+5 °C

Temperatura podloge	Max.	+40 °C
	Min.	+5 °C

INFORMACIJE O SUSTAVU

Struktura sustava	Kompatibilni proizvodi sistema: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarnafil® T membrane Pomoćni proizvodi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Primer-130 ▪ Primer 600
Kompatibilnost	Nije kompatibilna u direktnom kontaktu s katranom, asfaltom, vrućim bitumenom, sredstvima za zaštitu drva s površinski aktivnim tvarima i sredstvima koja sadrže ulja, otapalima ili sredstvima za vlaženje. Navedeni materijali mogu negativno utjecati na svojstva proizvoda.

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim, odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

KVALITETA PODLOGE

Podloga mora biti strukturalno čvrsta, površina mora biti suha, čista, bez kontaminacija kao što su prašina, prljavština, ulja, masnoće, premazi slabe prionjivosti, tj. sve što može negativno utjecati na prionjivost.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga	Priprema
FPO ili TPO membrane	Ne treba primer
PVC membrane (nove ili stare)	Ne treba primer
Metali	Ne treba primer
Beton, cigla ili žbuke	Primer-130 ili Primer-600
Šperploča ili OSB	Primer-130 ili Primer-600
Bitumen (s posipom)	Primer-600

1. Ukloniti svu prašinu, slabe i nevezane dijelove.
2. Ukoliko je potreban primer provjeriti podatke i upute u odgovarajućem Tehničkom listu proizvoda.
3. Radi provjere kompatibilnosti na specifičnim podlogama prvo napraviti probno lijepljenje.

PRIMJENA

VAŽNO

Strogo poštivati upute za ugradnju

Strogo poštivati upute za ugradnju kako je definirano u uputama, uz prilagodbu stvarnim uvjetima na gradilištu.

VAŽNO

Ugradnja od strane educiranih izvođača

Ugradnja ovog proizvoda može biti samo od strane izvođača s iskustvom, koji su prošli edukaciju.

Ugradnja ispod +5 °C

Napomena: Kod ugradnje ispod temperature okoline od +5 °C moguće je da postoje dodatna ograničenja zbog sigurnosnih zahtjeva u skladu s nacionalnim propisima.

Napomena: Korištenje nekih pomoćnih proizvoda, npr. kontaktnog ljepila / čistača - ograničeno je na temperature iznad +5°C. Molimo proučiti informacije dane u odgovarajućem Tehničkom listu Proizvoda.

Ugradnja na PVC podloge

Napomena: Početan prionjivost na PVC podloge niža je od ostalih. Osigurati 24 sata za razvoj čvrstoća.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirati lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.

Puškariceva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda

SikaRoof® Multitape
Lipanj 2024, Verzija 05.01
02094505120000017

SikaRoofMultitape-hr-HR-(06-2024)-5-1.pdf