BUILDING TRUST

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sarnafil® T Gully

T-slivnik okomiti FPO - Predgotovljeni TPO krovni slivnik

OPIS

Sarnafil® T Gully je predgotovljeni polietilenski slivnik za ravne krovove koji se koristi u kombinaciji sa Sarnafil T krovnim membranama. Dostupan i u verziji sa grijačima.

NAMJENE

Sarnafil® T Gully se može ugrađivati samo od strane profesionalnih Izvođača sa iskustvom.

- Slivnik u sistemu sa Sarnafil® T i Sikaplan® T krovnim membranama.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- otpornost na UV izloženost
- membrana se direktno zavaruje na ploču
- zavarivanje vrućim zrakom

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Polipropilen (PP)		
Pakiranje	Komadno		
Izgled/Boja	Površina	glatka	
	Boja	bež	
Rok trajanja	5 godina od datuma proizvodnje		
Uvjeti skladištenja	Skladištiti u neoštećenom i neotvorenom originalnom pakiranju, na suhom, pri temperaturama od +5 °C do +30 °C.		
Dimenzije	**Tip**	**Vanjsku promjer**	**Nominalni promjer**
	Vertikalni 75	75 mm	70 mm
	Vertikalni 110	110 mm	100 mm
	Vertikalni grijani 110	110 mm	100 mm
	Vertikalni 125	125 mm	125 mm
	Vertikalni grijani 125	125 mm	125 mm
	Pod kutem 75	75 mm	70 mm
	Pod kutem 110	110 mm	100 mm

TEHNIČKE INFORMACIJE

Protok

Protok L/s	Dubina vode		
tip Gully slivnika	**EN 1253***	**55 mm**	**65 mm**
Vertikalni 75	7.40	12.85	16.20
Vertikalni 110	7.85	15.20	19.20
Vertikalni grijani 110	7.85	15.20	19.20
Vertikalni 125	10.75	14.40	18.70
Vertikalni grijani 125	10.75	14.40	18.70
pod kutem 75	6.90	13.60	17.15
pod kutem 110	7.80	15.25	19.40

*EN 1253: Dubina vode do ø 110 mm: 35 mm, od ø 125 mm: 45 mm

Napajanje

Napon	AC 230 (V)
Snaga	15 Watt (W)
Osigurač (proračunska vrijednost)	0.06 Ampera (A)

Temperatura zraka u prostoru

-20 °C min. / +60 °C max.

Temperatura podloge

-30 °C min. / +60 °C max.

INFORMACIJE O SUSTAVU

Struktura sustava

- Sarnafil® T krovne membrane
- Sikaplan® T krovne membrane

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

VAŽNE NAPOMENE

Radove mogu izvoditi samo školovani izvođači po Sika® sistemu, s iskustvom u ovoj vrsti radova.

- Korištenje Sarnafil® T Gully ograničeno je na geografske lokacije s mjesečnom prosječnom minimalnom temperaturom od -50 °C. Trajna temperatura za vrijeme životnog vijeka ograničena je na +50 °C.
- Kada se pri ugradnji koriste pomoćni proizvodi, npr. kontaktna ljepila, čistači i sl. temperatura mora biti iznad +5 °C. Za dodatne informacije vidjeti odgovarajući Tehnički List Proizvoda.
- Pri radovima ispod +5 °C zbog sigurnosnih razloga potrebno je provjeriti eventualna zakonska ograničenja (sigurnost na radu).

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Kod spajanja vrućim zrakom u zatvorenim prostorima, osigurati dobru ventilaciju.

UREDBA (EZ) BR 1907/2006 - REACH

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim, odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

PRIMJENA

Poštivati sigurnosne upute i dobra pravila građevinske prakse, kao i upute iz priručnika za ugradnju. Sarnafil® T Gully mora biti sigurno učvršćen u podlogu. Kod mehanički pričvršćenih krovova, vijci moraju biti prema proračunu vjetra. Kod električno grijane verzije, spajanje na električne instalacije mora biti od strane ovlaštenog električara.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika®proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu,niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr