



HRN EN 13888:2010

13

-

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Temeljem Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/13)

SikaCeram®-CleanGrout

02	02	01	01	003	0	0000A2
----	----	----	----	-----	---	--------

1. Tip proizvoda:

Jedinstveni identifikator tipa proizvoda:

SikaCeram®

2. Tip broj šarže ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućava identifikaciju građevnog proizvoda temeljem članka 11 (4):

-CleanGrout

Broj šarže: otisnut na pakiranju

3. Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako je predviđeno od strane proizvođača:

Mase za fugiranje keramičkih pločica i ploča - U skladu s zahtjevima HRN EN 13888:2010 klasa CG2

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka marka i kontakt adresa proizvođača, kako se zahtijeva u Članku 11(5):

SikaCeram®

Sika Italia S.p.A.
Via L. Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Italia

5. Kontakt adresa:

Kada je primjenjivo, ime i kontakt adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlasti pokrivaju zadatke specificirane u Članku 12(2):

Nije primjenjivo (vidjeti u točki 4)

6. AVCP:

Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda utvrđeno u Anex-u V:

Sustav 3

7. Prijavljeno tijelo:

U slučaju kada je Izjava o Svojstvima (DoP) koja se odnosi na predmetni proizvod pokrivena usklađenom normom:

HRN EN 13888:2010, Sustav 3:
Akreditirani ispitni laboratorij br. 1220 proveo je ispitivanje proizvoda, te je izdan Izvještaj o ispitivanju:

02/13.

Izjava o svojstvima



8. Prijavljeno tijelo (ETA):

U slučaju Izjave o svojstvima građevnog
proizvoda izdane temeljem Europskog
Tehničkog Dopuštenja:

Nije primjenjivo (vidjeti u točki 7)

9. Deklarirana svojstva

Bitne karakteristike	Svojstvo/ Zahtjev	Norma	Neusklađena tehnička specifikacija	
Tlačna čvrstoća	40,9 N/mm ² /≥ 15 N/mm ²	HRN EN 12808-3	HRN EN 13888:2010	
Tlačna čvrstoća nakon ciklusa smrzavanje/odmrzavanje	29,6 N/mm ² /≥ 15 N/mm ²	HRN EN 12808-3		
Čvrstoća pri savijanju	7,5 N/mm ² /≥ 3,5 N/mm ²	HRN EN 12808-3		
Čvrstoća pri savijanju nakon ciklusa smrzavanje/odmrzavanje	4,76 N/mm ² /≥ 3,5 N/mm ²	HRN EN 12808-3		
Upijanje vode nakon 30 minuta	0,5 g/≤ 2 g	HRN EN 12808-5		
Upijanje vode nakon 240 minuta	1,2 g/≤ 2 g	HRN EN 12808-5		
Otpornost na abraziju	750 mm ³ /≤ 1000 mm ³	HRN EN 12808-2		
Skupljanje	0,875 mm/m//≤ 2 mm/m	HRN EN 12808-4		
Opasni sastojci	Proučiti Sigurnosno tehnički list proizvoda			

Refurbishment
Izjava o Svojstvima
Izdanje 22/09/2017
Identifikacijski broj 02 02 01 01 003 0 0000A2
Verzija HR 1.0

10. Izjava

Karakteristike proizvoda navedenog u točkama 1 i 2 u skladu su s Deklariranim svojstvima u točki 9. Izjava o svojstvima izdana je s punom odgovornošću proizvođača navedenog u točki 4.

Potpisano za i u ime proizvođača od:

Za Sika Croatia d.o.o.
Product Manager Sika Croatia:



Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a, Lučko
ZAGREB

Zagreb, 22.09.2017.

Zdravstvene i sigurnosne informacije (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

Pravne napomene:

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uvjeta prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.



Za dodatne informacije
Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10250 Lučko – Zagreb
Hrvatska

Tel +385 1 6594 240
Fax +385 1 6594 241
www.sika-croatia.hr