

Tehnički list proizvoda
Verzija 06/03/2015
Identifikacijski broj:
02 05 03 06 100 0 000021
Sika BlackSeal® BT

Sika BlackSeal® BT

Butilna jednokomponentna masa za lijepljenje i brtvljenje

Opis proizvoda / Područja primjene

Sika BlackSeal® BT je ljepilo i brtviло na bazi butilne gume sa dobrom prionjivosti na uobičajene građevinske materijale korištene u krovopokrivanju kao što su: bitumen, asfalt, šindra, metali, te drvo za slijedeće primjene:

- Brtvljenje spojeva na dimnjacima, krovnim prozorima i sl.
- Popunjavanje i brtvljenje pukotina na krovovima
- Popravci na krovovima i olucima, kao npr. učvršćivanje šindre
- Za ugrađivanje krovnih obloga
- Brtvljenje na olucima i odvodnim cijevima
- Učvršćivanje otpale šindre

Karakteristike / Prednosti

- Veže na mnoge podloge kao što su: beton, šindra, oovo, cink, čelik, itd.
- Nije potreban predpremaz (primer)
- Spreman za uporabu, jednostavan za korištenje
- Može se koristiti i na mat vlažne podloge
- Sadrži polimere kako bi se poboljšala prionjivost
- Visok udio suhe tvari - odlične karakteristike ispunjavanja praznina bez sakupljanja
- Odlična otpornost na atmosferilije

Odobrenje / Standardi

ISO 11600 F 7.5P

Podaci o proizvodu

Boja Crna

Pakiranje 540 g kartuša (300 ml), 12 kom. u kartonu
100 kartona na paleti

Uvjeti skladištenja / Rok trajanja 24 mjeseca od datuma proizvodnje ako se skladišti u neoštećenoj ambalaži, na suhom i tamnom mjestu na temperaturama između +10°C i +25°C.



Tehnički podaci

Kemijska osnova	Butil
Gustoća	1.8 kg/l
Vrijeme stvaranja pokožice	15 – 60 minuta, ovisno o debljini, temperaturi i relativnoj vlažnosti
Deformabilnost	7.5%
Udio krute tvari	85%
Skupljanje	< 3 mm
Radna temperatura	-15 °C do +75 °C (temperatura bez vlažnosti)

Informacije o sistemu

Detalji primjene

Kvaliteta podloge	Čista, bez ikakvih površinskih onečišćenja, uključujući prašinu, mlijeko, labave čestice, ulja i masti. Svježem betonu ili mortu treba omogućiti dovoljno vremena da se osuši i sazrije.
Temperatura okoline i podloge	+2 °C min. / +40 °C max. Proizvod će biti teže primijeniti na niskim temperaturama.
Metoda nanošenja / Alati	Za uredne ravne linije, zaštite stranice spoja sa trakom. Ukloniti traku prije nego li proizvod počne stvrdnjavati. Nanijeti brtvio ručnim ili pneumatskim pištoljem izbjegavajući zarobljavanje zraka. Kako bi osigurali pravilnu vezu, uvijek izgladiti brtvio sa lopaticom ili komadom drveta namočenog lanenim uljem ili bijelim špiritom. Zagladite, ako je potrebno, koristeći čistu vodu u koju ste dodali nekoliko kapi sintetičkog deterdženta. Za preklopne spojeve, nanesite dovoljno brtvila da premostite razmak, te pritisnite površine jednu prema drugoj dok je materijal još ljepljiv ostavljajući tanki film brtvila (min. 2 mm). Kada se koristi kao liepilo, pritisnite površine jednu uz drugu, razdvojite ih, te pričekajte oko 10 minuta dok materijal ne postane ljepljiv, nakon toga pritisnite površine jednu uz drugu upotrebljavajući konstantnu silu.
Čišćenje alata	Očistite sve alate i sredstva za primjenu sa Colma Cleaner-om, terpentinom ili bijelim špiritom odmah nakon upotrebe. Osušeni materijal se može ukloniti isključivo mehanički.
Napomene o primjeni / Ograničenja	Nemojte koristiti brtvio u situacijama konstantne potopljenosti u vodu. Ne koristiti na staklu i plastificiranom PVC-u. Ne koristiti u unutarnjim primjenama. Iako je moguća pojавa sitnih napuknuća kod površine izložene sunce, većina brtvila će ostati nepromijenjenih svojstava.

Construction



Napomene	Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.
Lokalna ograničenja	Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni tehnički list proizvoda za opis područja primjene.
Zdravstvene i sigurnosne informacije	Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.
Pravne napomene	Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uvjeta prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o. Tel. +385 1 659 42 40
Puškariceva 77a Fax +385 1 659 42 41
10 250 Lučko - Zagreb sika.croatia@hr.sika.com
Hrvatska www.sika-croatia.hr

