

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sika® Reemat Lite

Mat ojačanje od staklenih vlakana

OPIS

Sika® Reemat Lite je mat ojačanje od staklenih vlakana za Sikagard® Higijenske premaze

NAMJENE

- Ojačanje za Sikagard® Higijenske sisteme premaza
- Ojačanje za izradu detalja kod Sikagard® Higijenskih sistema premaza
- Za novogradnju i popravke

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Jednostavna i brza primjena
- Jednostavno podešavanje kod izrade komplikiranih detalja
- Osigurava pravilnu debljinu temeljnog sloja
- Poboljšava premošćenje pukotina sistema
- Poboljšava mehanička svojstva sistema

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	staklena vlakna
Pakiranje	Rola: 1m širine, 50m dužine
Izgled/Boja	Bijela
Rok trajanja	Kod pravilnog skladištenja proizvod nema ograničenja roka trajanja
Uvjeti skladištenja	Skladištitи u neotvorenom i neoštećenom originalnom pakiranju, na suhom, u ravnom položaju bez gužvanja, pri temperaturama od +5 °C do +35 °C.
Gustoća	~30 g / m ²

INFORMACIJE O SUSTAVU

Sustavi	Za detaljnije inofrmacije o sustavima molimo pogledati Sistemske ili Tehničke listove proizvoda odgovarajućeg Sikagard® Higijenskog premaza.
---------	--

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

VAŽNE NAPOMENE

Eventualna ograničenja mogu se odnositi na proizvode iz Sikagard® Higijenskih premaza – Molimo provjeriti odgovarajući Tehnički / Sistemski list proizvoda ili sistema.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

UREDJA (EZ) BR 1907/2006 - REACH

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu oslobooditi iz predmeta pod normalnim, odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržiste, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

PRIMJENA

Prije ugradne Sikagard® Higijenskog premaza korišteni predpremaz (primer) mora se osušiti prema odgovarajućim vremenima čekanja (provjeriti odgovarajući Tehnički list proizvoda). Područja koja se mogu oštetiti (npr. rukohvati i sl.) moraju se zaštititi zaštitnom trakom ili najlonom.

Sika® Reemat Lite koristi se u kombinaciji s Sikagard® Higijenskim premazom.
Nanijeti prvi sloj Sikagard® Higijenskog premaza uz potrošnju navedenu u Tehničkom listu. Premazivati samo područje tako da materijal ostane tekući.
Valjkom postaviti Sika® Reemat Lite na način da ne osstanu mjehurići i nabori. Preklapanje Sika® Reemat Lite mora biti najmanje 5 cm, dovoljno vlažno da se slijepi. Valjak može potrošiti malo više materijala od navedene potrošnje, ali ne značajno.
Nakon propisanog vremena čekanja nastaviti slijedećim slojem premaza.

Sika Croatia d.o.o.

Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Tehnički list proizvoda

Sika® Reemat Lite
Prosinc 2024, Verzija 03.02
020816110010000009

SikaReematLite-hr-HR-(12-2024)-3-2.pdf