

Sarnavap® tape 20

Samoljepljiva traka od butil-kaučuka

Opis proizvoda Sarnavap® tape 20, je obostrano ljepljiva traka od butil-kaučuka sa prevencijom rastezanja i zaštitnom pokrovnom folijom (polipropilen).

Primjena Lijepljenje trakom spojeva, priključaka i krajeva kao i detaljni radovi prema uputama za uporabu Sarnafil® TU membrana, parnih brana (polietilen) i Sarnafil fasadnih membrana, koje se baziraju na fleksibilnim poliolefinima (FPO).

Karakteristike / Prednosti

- Sa polipropilenskom zaštitnom folijom koja se lagano uklanja
- Ljepljiva masa sa prevencijom prerastezanja
- Bez otapala
- Dugotrajna

Tehnički podaci

Boja	Antracit
Pakiranje	Pakirna jedinica: 10 rola, pakirane u kartonskim kutijama
Uvjeti skladištenja	Role i kartonske kutije se moraju skladištiti u horizontalnom položaju na paleti i zaštititi od direktne sunčeve svjetlosti, kiše i snijega. Rok skladištenja : Pri ispravnom skladištenju - neograničeno Skladištenje : +5°C do +25°C
Duljina	20.00 m
Širina	20 mm
Debljina	1.50 mm



Sistemske informacije

Struktura sistema	Kompatibilna sa: <ul style="list-style-type: none">- Sarnafil TU potkrovnom(sub-roof) membranom- Sarnavap PE slojem za kontrolu isparavanja- Sarnafil TU fasadom
--------------------------	--

Detalji primjene

Kvaliteta podloge	Kontaktne površine moraju biti čvrste, suhe, čiste i bez prašine, masnoća i drugih materijala koji sprječavaju lijepljenje. Kontaktne porozne površine moraju prvo biti pripremljene sa Sika Primer 130.
--------------------------	---

Uvjeti primjene / Ograničenja

Temperatura	Sarnatape [®] 20 za lijepljenje spojeva i detalje je dizajnirana za trajnu ugradnju i korištenje u sljedećim uvjetima: Minimalna temperatura -30 °C Maksimalna temperatura +50 °C
--------------------	--

Kompatibilnost	Nije kompatibilna za direktan kontakt sa PVC-om, katranom, asfaltom, vrućim bitumenom, drvnim konzervansima i tvarima koje sadrže ulja, otapala i agense za vlaženje.
-----------------------	---

Priprema

Uvjeti	Izvođački poslovi za Sarnatape [®] 20 moraju biti izvedeni od strane školovanih izvođača. Uvjeti za temperaturu pri ugradnji (temperatura zraka): - Za lijepljenje spojeva i detalja min. +5°C / max. +40°C
---------------	--

Napomene	Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.
Lokalna ograničenja	Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni tehnički list proizvoda za opis područja primjene.
Zdravstvene i sigurnosne informacije (REACH)	Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).
Klasa transporta	Ovaj proizvod nije klasificiran kao opasan za transportiranje.
Odlaganje	Materijal je reciklirajući. Odlaganje se mora odvijati u skladu sa lokalnim zakonima.
Pravne napomene	Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uvjeta prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.



Sika Croatia d.o.o.
 Puškarićeva 77a
 10250 Lučko-Zagreb
 Tel: +385/(0)1/ 6594-240
 Fax: +385/(0)1/6594-241
 www.sika-croatia.hr

