

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sika® Trocal Cleaner-2000

Čistač za Sikaplan® membrane

OPIS

Sika® Trocal Cleaner-2000 je čistač s otapalima za čišćenje spojeva Sikaplan® hidroizolacijskih membrana.

NAMJENE

- Čišćenje lokalnih kontaminacija na spojevima Sikaplan® hidroizolacijskih membrana i pripremu starih PVC membrana za zavarivanje vrućim zrakom
- Čistač za pripremu spojeva Sikaplan® PVC hidroizolacijskih membrana za zavarivanje vrućim zrakom

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Otapa i emulgira ljepila, i kontaminacije od katrana i bitumena
- Brzo hlapljenje
- Prikladan za čišćenje metalnog alata
- Nije prikladan za pripremu PVC membrana za lijepljenje.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Mješavina otapala
Pakiranje	Kanta 5,0 kg
Rok trajanja	24 mjeseca od datuma proizvodnje
Uvjeti skladištenja	Skladištiti u originalnom, neotvorenom i neoštećenom pakiranju na suhom.
Izgled/Boja	Transparentna
Gustoća	1,09 kg/l
Konzistencija	Tekućina

INFORMACIJE O PRIMJENI

Temperatura zraka u prostoru	+2 °C min.
Temperatura podloge	+2 °C min.

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

VAŽNE NAPOMENE

- Otapa termoplastike koje nisu otporne na otapala (npr. polistiren, polikarbonate, akrile i sl.).
- Ne koristiti čistač za pranje većih površina membrane.
- Za vrijeme korištenja nositi zaštitne rukavice (otporne na otapala) i zaštitne naočale.
- I mala količina čistača može rastopiti termoplastike.
- Sika® Trocal Cleaner-2000 sadrži hlapive tvari i zapaljiva otapala.
- Kod korištenja u zatvorenim prostorima, osigurati redovitu ventilaciju. Dodatno, ne pušiti i izbjegavati otvoreni plamen.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

PRIMJENA

Natopiti npr. bijelu pamučnu krpu s čistačem, te ukloniti kontaminaciju s površina (preklopa).

Ne izlijevati čistač direktno na membranu.

Za uklanjanje ostataka (ljepila i sl.) može se koristiti i abrazivno sredstvo.

Nakon uklanjanja kontaminacije površine obrisati suhom krpom.

Za uklanjanje mineralnih kontaminacija, Sika® Trocal Cleaner-2000 se može razrijediti s vodom.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirati lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda
Sika® Trocal Cleaner-2000
Listopad 2022, Verzija 01.01
020945071050000003

SikaTrocalCleaner-2000-hr-HR-(10-2022)-1-1.pdf

