

SikaFloor® Marine Primer-C

Primer za cementne mortove

Tehnički Podaci proizvoda

Svojstva	Temeljni premaz na bazi vode
Kemijska osnova	SBR- emulzija
Boja (CSQP ¹) 001-1	Mliječno plava
Gustoća (nestvrdnut) (CSQP 006-4)	1,0 kg/l cca.
Viskozitet (Brookfield, 2/100, 23°C)	125 MPa cca.
Udio čvrste tvari	50% cca.
PH	7-8
Temperatura nanošenja	5-40°C
Vrijeme sušenja	2-3 sata
Potrošnja materijala na čeliku	75 g/m ² cca.
Potrošnja materijala između slojeva	150 - 300 g/m ² cca. Ovisno o podlozi
Temperatura skladištenja	>0°C – 35°C
Rok trajanja (skladištenje ispod 25 °C (CSQP 016-1)	6 mjeseci

1) CSQP = Korporativni Postupak kvalitete

Industry

Opis

SikaFloor® Marine Primer-C je promotor adhezije na bazi vode za SikaFloor® Marine proizvode na bazi cementa.

SikaFloor® Marine Primer-C proizvodi se u skladu sa ISO 9001 / 14001 standardima kvalitete.

Prednosti proizvoda

- Jednokomponentan
- Slab miris
- Bez otapala

Područja primjene

SikaFloor® Marine Primer-C koristi se za pripremu površine prije primjene proizvoda na bazi cementa kao što su: SikaFloor® Marine S-100, SikaFloor® Marine S-120, Thermo Light i KG-serija na čeličnim ili cementnim podlogama. SikaFloor® Marine Primer-C ne može se koristiti direktno na aluminiju. U takvim slučajevima prije nanašanja SikaFloor® Marine Primer-C potreban je međupremaz koji će spriječiti reakciju između aluminija i proizvoda na bazi cementa.



Način otvrdnjavanja

SikaFloor® Marine Primer-C
otvrdnjava isparavanjem vlage iz
emulzije.

Brzina sušenja ovisi o ventilaciji,
temperaturi i vlažnosti zraka. U
pravilu, dobra ventilacija i više
temperature smanjuju vrijeme
sušenja, dok nedovoljna
ventilacija zraka i niske
temperature produžuju vrijeme
sušenja.

Napomena: Ispod 0°C primer
neće formirati providan film. Stoga
ne preporučujemo radove u
takvim uvjetima.

Upute za primjenu

Priprema podloge

SikaFloor® Marine Primer-C se
može koristiti direktno na čeliku.
Podloga mora biti čista, bez prašine,
masti, ulja kao i drugih supstanci
koje mogu smanjiti prionjivost.

SikaFloor® Marine Primer-C se
nanosi valjkom. Nakon sušenja,
mogu se nanositi cementni mortovi
(vidjeti pripadajuće Podatke o
proizvodu).

Za savjete za posebne primjene,
kao što su korištenje na aluminiju ili
premazima na bazi cinka,
kontaktirati tehnički odjel Sika
Industrije.

Odstranjivanje

Nestvrdnut SikaFloor® Marine
Primer-C može se ukloniti s alata i
opreme s vodom.

Jednom otvrdnut, materijal se može
ukloniti samo mehanički. Izložene
ruke i kožu treba odmah oprati s
vodom. Ne koristiti otapala.

Dodatne informacije

Kopije sljedećih publikacija dostupne
su na zahtjev:

- Sigurnosno-tehnički list

Pakiranje

Kanta	15 kg
-------	-------

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Za informacije i savjete o sigurnom
rukovanju, skladištenju i uklanjanju
kemijskih proizvoda korisnicima se
preporučuje konzultirati najnoviji
Sigurnosno-tehnički list proizvoda
u kojem su sadržani fizikalni,
ekološki, toksikološki i drugi podaci
o sigurnosti.

Pravne napomene

Podaci i, posebice, preporuke koje se
odnose na primjenu i krajnje korištenje
Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri
temeljem sadašnjih znanja i iskustava
Sika®-e za proizvode koji su pravilno
skladišteni, korišteni i primijenjeni pod
normalnim uvjetima u skladu sa Sika®-
inim preporukama. U naravi, razlike u
materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima
primjene su takve da nema jamstva u
odnosu na mogućnost prodaje ili
pogodnosti proizvoda za određenu
namjenu, niti ikakva odgovornost može
nastati temeljem bilo kakvog zakonskog
odnosa, temeljem zaključaka na osnovi
ovih podataka ili bilo kakvih pismenih
preporuka ili bilo kakvog drugog
ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda
mora ispitati prikladnost proizvoda za
namjeravanu primjenu i svrhu. Sika®
zadržava pravo promjene karakteristika
njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih
strana moraju se razmotriti. Sve
narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših
važećih uvjeta prodaje i isporuke. Za
odabrani proizvod, korisnici trebaju
uvijek koristiti naše posljednje izdanje
Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju
mogu dobiti na zahtjev.



Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
HR-10250 Lučko - Zagreb
Hrvatska
Tel. +385 1 6594 240
Fax +385 1 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

