

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

SikaProof® Tape A+ N

Samoljepiva traka za unutarnje spajanje SikaProof® A+ hidroizolacijskog sustava

OPIS

SikaProof® Tape A+ N je samoljepiva traka na bazi poliakrilata.

NAMJENE

Proizvod se koristi za:

- Brtvljenje i lijepljenje preklopa, spojeva i detalja u SikaProof® A+ sustavima.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Potpuno i trajno zalipljena na betonsku strukturu
- Nema lateralnog podlijevanja između betona i membrane
- Visoka prionjivost i dobra svojstva brtvljenja i u hladnim i vlažnim uvjetima
- Jednostavna i brza ugradnja

INFORMACIJE O PROIZVODU

Pakiranje	4 role u kartonskoj kutiji	
	Duljina role	25 m
	Širina role	(120 ± 5) mm
Rok trajanja	18 mjeseci od datuma proizvodnje	
Uvjeti skladištenja	Skladištitи u originalnom neotvorenom i neoštećenom pakiranju, na suhom pri temperaturama između +5 °C i +30 °C.	
Izgled/Boja	Gornji sloj	Svjetlo sivi ljepljivi sloj s žutim hidroizolacijskim slojem
	Donji sloj	Prozirno poliakrilatno ljepilo prekriveno zaštitnom folijom
Debljina	1.68 mm (+0.17 mm / -0.08 mm)	

INFORMACIJE O SUSTAVU

Struktura sustava	SikaProof® Tape A+ N je sistemska komponenta za unutarnje spajanje SikaProof® A+ sustava. Za detaljnije informacije pogledati upute: "Method Statement SikaProof® A+".
-------------------	--

INFORMACIJE O PRIMJENI

Temperatura zraka u prostoru	Max.	+45 °C
	Min.	+5 °C
Temperatura podloge	Min.	+5 °C

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

DODATNI DOKUMENTI

Upute:

- "Method Statement SikaProof® A+"
- priručnik ugradnje "Application manual SikaProof® A+"

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim, odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

KVALITETA PODLOGE

Kontaktna površina je sivi SikaProof® A+ sloj za lijepljenje. Mora biti suh ili mat vlažan, čist, bez kontaminacija koje mogu negativno utjecati na prionjivost.

Primjena izvan navedenih uvjeta

Napomena: Kod određenih uvjeta, proizvod se može primijeniti i u uvjetima koji nisu navedeni u ovom Tehničkom Listu Proizvoda, što zahtijeva specifične preduvjete i načine ugradnje.

1. U takvim situacijama za više informacija kontaktirati Sika Tehnički odjel.

PRIMJENA

VAŽNO

Strogo poštivati proceduru ugradnje

Strogo poštivati procedure ugradnje definirane u uputama i priručniku ugradnje.

VAŽNO

Ugradnja od školovanih izvođača

Radove mogu izvoditi samo školovani izvođači po Sika® sistemu, s iskustvom u ovoj vrsti radova.

VAŽNO

Izloženost UV zračenju ili atmosferilijama

Ovaj proizvod nije otporan na trajnu izloženost UV zračenju ili atmosferilijama.

1. Zaštititi što je prije moguće, max. unutar 90 dana od ugradnje

UGRADNJA

1. Ukloniti zaštitnu foliju

2. Zalijepiti na sivu stranu SikaProof® A+ membrane

3. Čvrsto pritisnuti valjčićem

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.

Puškariceva 77a

10250 Lučko

Tel.: 01 6594 240

Fax.: 01 6594 241

sika.croatia@hr.sika.com

www.sika-croatia.hr

SikaProofTapeA+N-hr-HR-(04-2024)-2-1.pdf

Tehnički list proizvoda

SikaProof® Tape A+ N

Travanj 2024, Verzija 02.01

020720308000000021