

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sika® Igoalflex® F-05

Poliesterska mrežica za ojačanje Sika® Igoalflex® premaza

OPIS

Sika® Igoalflex® F-05 je netkana poliesterska mrežica za ojačanje Sika® Igoalflex® bitumenskih hidroizolacijskih premaza.

NAMJENE

Za ojačanje Sika® Igoalflex® bitumenskih hidroizolacijskih premaza kada se koriste:

- Preko betona ili cementnih podloga na kojima ima pukotina
- Preko rubova i spojeva
- Za detalje (odvodi, vanjski i unutarnji kutevi)
- Za hidroizolaciju (privremeno - tekuća voda niskog pritiska)

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Netkani poliester	
Pakiranje	Veličina role	1,00 x 50 m
		*0,14 x 50 m (na upit)
Rok trajanja	36 mjeseci od datuma proizvodnje	
Uvjeti skladištenja	Skladištiti u neotvorenom i neoštećenom originalnom pakiranju, na suhom, pri temperaturama između +5 °C i +30 °C.	

INFORMACIJE O PRIMJENI

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Visoka vlačna čvrstoća
- Ojačava premaz
- Poboljšava dimenzionalnu stabilnost premaza
- Alkalno otporna, otporna na bitumen
- Jednostavna ugradnja postavljanjem u prvi svježi sloj premaza

DODATNI DOKUMENTI

Tehnički listovi proizvoda:

- Sika® Igoalflex®-101
- Sika® Igoalflex®-201
- Sika® Igoalflex®-301

Za detaljnije informacije o sustavu, temperaturi ugradnje i ostalim uvjetima provjeriti odgovarajući Tehnički List Proizvoda Sika® Igoalflex premaza.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

UREDBA (EZ) BR 1907/2006 - REACH

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim, odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

METODE I ALATI ZA PRIMJENU

1. Položiti Sika® Igoalflex® F-05 u prvi sloj Sika® Igoalflex® premaza
2. Preklopi moraju biti najmanje 100 mm
3. Nanijeti drugi sloj Sika® Igoalflex® premaza unutar vremena premazivanja

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda
Sika® Igoalflex® F-05
Ožujak 2023, Verzija 03.01
02070680100000016

SikalgoalflexF-05-hr-HR-(03-2023)-3-1.pdf