

# TEHNIČKI LIST PROIZVODA

## Sika® Flexitape Heavy

Traka za brtvljenje spojeva u sustavu Sika tekućih hidroizolacijskih membrana

### OPIS

Sika® Flexitape Heavy je fleksibilna traka od pletenog poliamida, koja se koristi za ojačanje spojeva u sistima Sika tekućih hidroizolacijskih membrana. Za razliku od uobičajenih mrežica ili tkanina za armiranje, može podnosići vrlo velika termička i strukturalna naprezanja.

### SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Jednostavna i brza primjena
- Prilagođava se obliku podloge, te je jednostavna za podešavanje kod komplikiranih detalja
- Poboljšava svojstva premošćenja pukotina
- Poboljšava mehanička svojstva

### NAMJENE

- Lokalizirana ojačanja za Sikalastic® i SikaRoof® MTC sisteme preko spojeva ili pukotina podložnih pomaka, te za premošćenje razmaka između podloga
- Lokalizirana ojačanja jako pomičnih spojeva
- Za novogradnju i popravke

### INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Pleteni poliamid	
Pakiranje	Širina role	Dužina role
	75 mm	50 m
	150 mm	50 m
Izgled/Boja	Bijela	
Rok trajanja	Proizvod nema ograničenja u roku trajanja	
Uvjeti skladištenja	Proizvod se mora skladištiti u originalnom, neotvorenom i neoštećenom pakiranju (ravno i neizgužvano), na suhom, pri temperaturama između +5 °C i +35 °C.	

## **OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU**

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

## **VAŽNE NAPOMENE**

Sva ograničenja odnose se na pojedini Sikalastic® ili SikaRoof® MTC proizvod – molimo proučiti odgovarajući Tehnički List Proizvoda.

## **EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST**

### **UREDPA (EZ) BR 1907/2006 - REACH**

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim, odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

## **INSTRUKCIJE O PRIMJENI**

### **KVALITETA PODLOGE**

Podloga mora biti zdrava, dovoljne čvrstoće, čista, suha, bez prljavštine, ulja, masnoća ili drugih kontaminacija. Zavisno od sastava podloge mora se mehanički pripremiti i/ili nanijeti primer. Može biti nužno brušenje za poravnanje podloge. Prikladne podloge su: beton, bitumenski premazi ili membrane, metal, cigla, azbest cement, keramičke pločice, drvene podloge.

Za detaljnije informacije o pripremi podloge i odabiru primera molimo proučiti detalje odgovarajuće Sika tekuće hidroizolacijske membrane.

## **PRIMJENA**

Prije ugradnje Sika tekuće hidroizolacijske membrane, ako se koristio primer - potrebno je poštivati vremena sušenja navedena u odgovarajućem Tehničkom listu proizvoda. Područja koja bi se mogla oštetiti ili zaprljati (npr. ručke i sl.) moraju se odgovarajuće zaštiti. Sika® Flexitape Heavy se koristi u kombinaciji s tekućom hidroizolacijskom membranom.

1. Nanijeti prvi sloj Sikalastic® ili SikaRoof® MTC proizvoda približno u 33 % većoj širini od trake (poštivati potrošnje navedene u odgovarajućem Tehničkom listu proizvoda).
2. U svježi materijal postaviti Sika® Flexitape Heavy vodeći računa da nema nabora i zračnih mjehurića. Preklopi Sika® Flexitape Heavy moraju biti minimalno 5 cm i s dovoljno tekuće hidroizolacijske membrane da se mogu zalijepiti.
3. Nakon što se taj sloj osuši, nanijeti drugi sloj Sikalastic® ili SikaRoof® MTC proizvoda.

Za detaljnije informacije o pripremi podloge i odabiru primera molimo proučiti detalje odgovarajuće Sika tekuće hidroizolacijske membrane.

## **LOKALNA OGRANIČENJA**

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

## **PRAVNE NAPOMENE**

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

### **Sika Croatia d.o.o.**

Puškarićeva 77a  
10250 Lučko  
Tel.: 01 6594 240  
Fax.: 01 6594 241  
sika.croatia@hr.sika.com  
www.sika-croatia.hr

SikaFlexitapeHeavy-hr-HR-(03-2022)-1-1.pdf

**Tehnički list proizvoda**  
Sika® Flexitape Heavy  
Ožujak 2022, Verzija 01.01  
020915952000000023

**BUILDING TRUST**

