

## TEHNIČKI LIST PROIZVODA

## Sikalastic® Flexistrip

Samoljepiva traka u sustavu tekućih hidroizolacijskih membrana

## OPIS

Sikalastic® Flexistrip je gotova samoljepiva traka za kurorištenje u sustavu Sikalastic® tekućih hidroizolacijskih membrana.

## NAMJENE

Lokalizirano premošćenje Sikalastic® sustava npr. preko glava vijaka, ili preklopa spojeva metalnih ploča podložnih pomacima.

Za novogradnju i popravke.

## SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Jednostavna i brza ugradnja
- Samoljepiva

## INFORMACIJE O PROIZVODU

Pakiranje	Širina role 50 mm	Dužina role 15 m
Izgled/Boja	Zagasito bijela	
Rok trajanja	Pri pravilnom skladištenju proizvod nema ograničenja roka trajanja	
Uvjeti skladištenja	Proizvod se mora skladištiti u originalnom, neotvorenom i neoštećenom pakiranju, na suhom, pri temperaturama između +5 °C i +35 °C.	

## OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

## VAŽNE NAPOMENE

Sva ograničenja odnose se i navedena su u odgovarajućem Tehničkom listu Sikalastic® proizvoda s kojim se Sikalastic® Flexistrip koristi. Molimo proučiti odgovarajući Tehnički List Proizvoda.

## EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

## UREDBA (EZ) BR 1907/2006 - REACH

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim, odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

## INSTRUKCIJE O PRIMJENI

### KVALITETA PODLOGE

Podloga mora biti zdrava, dovoljne čvrstoće, čista, suha, bez prljavštine, ulja, masnoća ili drugih kontaminacija. Zavisno od vrste, podloga se mora pripremiti predpremazom (primer) ili mehanički. Brušenje može biti potrebno radi izravnavanja. Prikladne podloge su beton, bitumenske trake ili premazi, metali, cigla, azbestno-cementne ploče, keramičke pločice, drvene podloge.

Za detaljnije informacije o pripremi podloge i odabiru primera molimo provjeriti u podacima odgovarajućeg odabranog premaza.

### PRIMJENA

Prije nanošenja Sikalastic® premaza, predpremaz (primer) mora biti osušen. Za vrijeme čekanja do premazivanja provjeriti u odgovarajućem Tehničkom Listu proizvoda (primera). Područja koja bi se mogla oštetiti (npr. rukohvati i sl.) moraju se zaštititi.

#### Ugradnja preko glave vijaka:

Odrezati cca. 50 mm × 50 mm Sikalastic® Flexistrip, ukloniti zaštitnu foliju, te laganim pritiskom zalijepiti Sikalastic® Flexistrip. Ne pretjerivati pritiskom. Nanijeti prvi sloj Sikalastic® premaza na području cca. 100 mm × 100 mm preko Sikalastic® Flexistrip. Položiti Sikalastic® Reemat Premium u svježe nanese sloj i prijeći valjkom.

#### Ugradnja na krajevima i bočnim stranicama metalnih ili fibro cementnih ploča:

Nanijeti puni sloj Sikalastic® premaza, približno 33 % šire od trake, te u svježi sloj položiti Sikalastic® Flexistrip (ukloniti zaštitnu foliju), što je prirodnije moguće, radi izbjegavanja gužvanja. Nanijeti premaz preko trake do potpune prekrivenosti.

#### Sika Croatia d.o.o.

Puškarićeva 77a  
10250 Lučko  
Tel.: 01 6594 240  
Fax.: 01 6594 241  
sika.croatia@hr.sika.com  
www.sika-croatia.hr

#### Tehnički list proizvoda

Sikalastic® Flexistrip  
Rujan 2022, Verzija 01.01  
020915954000000003

## LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirati lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

### PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.