

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sika® Primer-11 W

Temeljni premaz na bazi organskih kopolimera za gips i cementne podloge

OPIS

Sika® Primer-11 W je predpremaz na bazi organskih kopolimera i specijalnih aditiva za predpripremu cementnih podoga, estriha, gips kartonskih ploča, anhidridnih estriha ili betona.

NAMJENE

- Za tretiranje gipsanih ili cementnih podloga na koje se nanose cementna ljepila ili mortovi
- Tretiranje (predpriprema) vrlo upojnih cementnih estriha ili mortova prije ugradnje cementnih ljepila, mortova ili masa za izravnavanje

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Na vodenoj bazi
- Zatvara pore na upojnim podlogama
- Poboljšava prionjivost na podlogu

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Emulzija na vodenoj bazi
Pakiranje	5 kg pl. boca 25 kg kanister
Izgled/Boja	Crvena tekućina
Rok trajanja	12 mjeseci od datuma proizvodnje
Uvjeti skladištenja	U neoštećenom, originalno zatvorenom pakiranju, na suhom i hladnom mjestu.
Gustoća	~1.01 kg/l

INFORMACIJE O PRIMJENI

Potrošnja	100–200 g/m ² , zavisno od upojnosti podloge.
Temperatura zraka u prostoru	+5°C min. / +35°C max.
Temperatura podloge	+5°C min. / +35°C max.
Vrijeme čekanja / premazivanja	Cca. 2 sata. Prije slijedećeg radnog koraka naneseni proizvod mora biti suh na dodir.

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

KVALITETA PODLOGE / PREDPRIPREMA

Sika® Primer-11 W se nanosi na upojne podloge kao što su cementne podloge, gips i anhidritne podloge, ili gips karton ploče. Zaostala vlaga u podlogama na bazi gipsa mora biti manja od 0.5 %, prije ugradnje ovog proizvoda.

PRIMJENA

Nanijeti Sika® Primer-11 W četkom, kistom ili valjkom do potpune prekrivenosti podloge. Netretirani dijelovi lagano su uočljivi zbog crvene boje predpremaza (primera). Sika® Primer-11 W na površini ne smije stvoriti film, stoga kod nisko upojnih podloga preporučujemo razrijediti Sika® Primer-11 W s vodom u omjeru 1:1.

ČIŠĆENJE ALATA

Sav alati i opremu oprati vodom odmah nakon korištenja. Stvrdnuti materijal može se ukloniti samo mehaničkim putem.

OGRANIČENJA

- Nanositi samo na potpuno suhim podlogama
 - Ne koristiti za učvršćenje cementnih podloga
- Ne koristiti Sika® Primer-11 W:**
- na metalima, vinilnim podlogama, drvu, keramici
 - na neupojnim podlogama
 - na podlogama s zaostalom vlagom
 - za vanjsku primjenu

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda
Sika® Primer-11 W
Siječanj 2018, Verzija 01.01
020815120010000007

SikaPrimer-11W-hr-HR-(01-2018)-1-1.pdf