

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sarnafil® T Pipe Flashing

Predgotovljeni FPO element za obradu prodora cijevi/ventilacije

OPIS

Sarnafil® T Pipe Flashing proizveden je od krovne hidroizolacijske membrane na bazi premium kvalitetnih fleksibilnih poliolefina (FPO), koje sadrže stabilizatore, s uloškom od netkanih staklenih vlakana.

NAMJENE

Sarnafil® T Pipe Flashing koristi se kao predgotovljeni element za zaštitu prodora cijevi/ventilacije na Sarnafil® T membranama za ravne krovove.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Otpornost na trajno UV zračenje
- Jednostavna i sigurna ugradnja
- Zavarivo vrućim zrakom, bez upotrebe otvorenog plamena
- Može se reciklirati



ODOBRENJA / STANDARDI

- Proizvodnja u skladu s sustavima upravljanja kvalitetom ISO 9001/14001
- Reakcija na požar prema EN 13501-1, klasa E

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Fleksibilni poliolefini (FPO) na bazi polipropilena (PP)
Pakiranje	Komadno
Rok trajanja	5 godina od datuma proizvodnje.
Uvjeti skladištenja	Sarnafil® T Pipe Flashing skladištiti na temperaturama od +5 °C do +30 °C zaštićeno od direktnog utjecaja sunčevih zraka, kiše i snijega.

Izgled/Boja

Površina:	glatka
Boja:	bež
	siva (najbliže RAL 7040) <small>ostale boje na zahtjev - propisane minimalne količine za narudžbu</small>

Dimenzije

Broj	Boja	Unutarnji promjer	Dužina cijevi	Dimenzija flanže
110461	bež	82 mm	400 mm	300 × 300 mm
135689	RAL 7040	82 mm	400 mm	300 × 300 mm
110462	bež	92 mm	400 mm	300 × 300 mm
135692	RAL 7040	92 mm	400 mm	300 × 300 mm
110456	bež	102 mm	400 mm	300 × 300 mm
135693	RAL 7040	102 mm	400 mm	300 × 300 mm
110457	bež	112 mm	400 mm	300 × 300 mm
125517	RAL 7040	112 mm	400 mm	300 × 300 mm
110458	bež	127 mm	400 mm	300 × 300 mm
135695	RAL 7040	127 mm	400 mm	300 × 300 mm
110459	bež	142 mm	400 mm	300 × 300 mm
135696	RAL 7040	142 mm	400 mm	300 × 300 mm
110460	bež	167 mm	400 mm	300 × 300 mm
135462	RAL 7040	167 mm	400 mm	300 × 300 mm

Debljina

1.5 mm

INFORMACIJE O SUSTAVU

Struktura sustava

Kompatibilni proizvodi:

Sarnafil® TG 66-tipovi
Sarnafil® TG 76-tipovi
Sarnafil® TS 77-tipovi

INFORMACIJE O PRIMJENI

Temperatura zraka u prostoru

-20 °C min. / +60 °C max.

Temperatura podloge

-30 °C min. / +60 °C max.

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvođa temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

VAŽNE NAPOMENE

Korištenje Sarnafil® T Pipe Flashing ograničeno je na geografske lokacije s minimalnim prosječnim mjesečnim temperaturama od -50 °C. Trajna temperatura okoline ograničena je na +50 °C.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

UREDBA (EZ) BR 1907/2006 - REACH

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim, odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

PRIMJENA

Za izvođenje radova preporučujemo samo izvođače s iskustvom koji su prošli Sika® školovanje za krovopokrivanje.

METODE I ALATI ZA PRIMJENU

Prema važećim uputama za ugradnju Sarnafil® krovnih hidroizolacijskih membrana.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirati lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.

Puškariceva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda
Sarnafil® T Pipe Flashing
Srpanj 2024, Verzija 01.01
020945032100001000