

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

S-Leafguard round

Gotova polipropilenska košara za sливник - hvatač lišća i šljunka

OPIS

S-Leafguard round je gotova Polipropilenska (PP) košara

NAMJENE

Samo za profesionalnu uporabu.

S-Leafguard round se koristi kao zaštita sливника od šljunka i lišća.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Otporan na UV zračenje
- Jednostavna ugradnja
- Može se reciklirati



INFORMACIJE O PROIZVODU

Pakiranje	Komadno		
Rok trajanja	5 godina od datuma proizvodnje.		
Uvjeti skladištenja	Proizvod se mora skladištitи u originalnom, neotvorenom i neoštećenom pakiranju, na suhom, pri temperaturama od +5 °C do +30 °C.		
Izgled/Boja	Površina	glatka	
	Boja	crna	
Dimenzije	Vanjski promjer košare 237 mm	Visina košare 82 mm	Prikladna za sливнике: Sarnafil® T Drain 56 – 160 S-Drain PVC 56 – 160

INFORMACIJE O SUSTAVU

Struktura sustava	Zavisno od vrste krovne hidroizolacije koriste se: ▪ Sarnafil® T Drain 56 - 160 ili ▪ S-Drain PVC 56 - 160
--------------------------	--

INFORMACIJE O PRIMJENI

Temperatura zraka u prostoru	-20 °C min. / +60 °C max.
Temperatura podloge	-30 °C min. / +60 °C max.

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

DODATNI DOKUMENTI

Upute za ugradnju Sarnafil® i Sikaplan® membranskih sustava za ravne krovove

VAŽNE NAPOMENE

Radovi se mogu izvoditi samo od strane Sika® školovanih i/ili odobrenih izvođača, s iskustvom u ovom tipu radova.

- Upotreba S-Leafguard round ograničena je na zemljopisne lokacije s prosječnom mjesечnom minimalnom temperaturom od -50 °C. Trajna temperatura okoline za vrijeme životnog vijeka ograničena je na +50 °C.
- Korištenje nekih od pomoćnih proizvoda kao što su ljepila, čistači, razrjeđivači i sl. ograničeno je na temperature iznad +5 °C. Temperaturna ograničenja provjeriti u odgovarajućem Tehničkom Listu Proizvoda.
- Zbog sigurnosnih razloga u skladu s pojedinim nacionalnim propisima kod ugradnje ispod +5 °C mogu biti propisani neki dodatni zahtjevi za ugradnju.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Kod radova zavarivanja u zatvorenim prostorima, potrebno je osigurati ventilaciju svježeg zraka.

UREDBA (EZ) BR 1907/2006 - REACH

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboediti iz predmeta pod normalnim, odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržiste, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.

Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

S-Leafguardround-hr-HR-(09-2022)-1-1.pdf

Tehnički list proizvoda
S-Leafguard round
Rujan 2022, Verzija 01.01
020945051450000004