



HRN EN 1504-2:2004

08

1023

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Temeljem dodatka III Regulative (EU) 305/2011

SikaSeal[®]-200 Migrating₍₆₀₎

02	07	01	01	001	0	000146	1090
----	----	----	----	-----	---	--------	------

1. Tip proizvoda:

Jedinstveni identifikator tipa proizvoda:

SikaSeal[®]-200 Migrating₍₆₀₎

2. Tip broj šarže ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućava identifikaciju građevnog proizvoda temeljem članka 11 (4):

-200 Migrating₍₆₀₎

Broj šarže: otisnut na pakiranju

3. Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako je predviđeno od strane proizvođača:

Premaz za površinsku zaštitu u skladu s zahtjevima HRN EN 1504-2:2004

Princip 2 – metoda 2.2 – Kontrola vlage HRN EN 1504-10:2004

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka marka i kontakt adresa proizvođača, kako se zahtijeva u Članku 11(5):

SikaSeal[®]

Sika Schweiz AG
Tueffenvies 16
8048 Zuerich
Švicarska

5. Kontakt adresa:

Kada je primjenjivo, ime i kontakt adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlasti pokrivaju zadatke specificirane u Članku 12(2):

Nije primjenjivo (vidjeti u točki 4)

6. AVCP:

Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda utvrđeno u Anex-u V:

Sustav 2+ (HRN EN 1504-2:2004)

7. Prijavljeno tijelo:

U slučaju kada je Izjava o Svojstvima (DoP) koja se odnosi na predmetni proizvod pokrivena usklađenom normom:

HRN EN 1504-2:2004, Sustav 2+:

Prijavljeno tijelo za certificiranje tvorničke kontrole proizvodnje br. 1023 provelo je početno ispitivanje proizvodnog pogona i proizvodnog procesa za sustav 2+, kao i stalni nadzor, procjena i ocjenjivanje tvorničke kontrole proizvodnje, te je izdana **Potvrda o sukladnosti 1023-CPD-0057F/a**.

8. Prijavljeno tijelo (ETA):

U slučaju Izjave o svojstvima građevnog proizvoda izdane temeljem Europskog Tehničkog Dopuštenja:

Nije primjenjivo (vidjeti u točki 7)

9. Deklarirana svojstva


Bitne karakteristike	Svojstvo	Norma	Usklađena tehnička specifikacija
Linearno skupljanje	NPD	HRN EN 12617-1	HRN EN 1504-2: 2004
Koeficijent termičkog istezanja	NPD	HRN EN 1770	
Paropropusnost	$S_D < 5 \text{ m}$	HRN EN ISO 7783-1	
Kapilarno upijanje i propusnost vode	$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	HRN EN 1062-3	
Termička kompatibilnost	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ (20 ciklusa)	HRN EN 13687-3	
Sposobnost premošćenja pukotina	NPD	HRN EN 1062-7	
Prionjivost (Pull-off)	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	HRN EN 1542	
Reakcija na požar	Klasa A1	HRN EN 13501-1	
Otpornost na klizanje	NPD	HRN EN 13036-4	
Umjetno starenje	NPD	HRN EN 1062-11	
Antistatičke karakteristike	NPD	HRN EN 1081	
Prionjivost na svježi beton	NPD	HRN EN 13578	
Opasni sastojci	Proučiti Sigurnosno tehnički list proizvoda	_____	

10. Izjava

Karakteristike proizvoda navedenog u točkama 1 i 2 u skladu su s Deklariranim svojstvima u točki 9. Izjava o svojstvima izdana je s punom odgovornošću proizvođača navedenog u točki 4.

Potpisano za i u ime proizvođača od:

Korporativni Produkt Inženjer:



Paolo Memoli
Corporate Product Engineer

Korporativni Manager Proizvodi:



Paul Schelbert
Material Group Manager

Za, i u ime Sika Croatia d.o.o.
Product Manager:




Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a, Lučko
ZAGREB

Zuerich, 01. Srpanj 2013.

Zdravstvene i sigurnosne informacije (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

Pravne napomene:

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uvjeta prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.



Za dodatne informacije
Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10250 Lučko – Zagreb
Hrvatska

Tel +385 1 6594 240
Fax +385 1 6594 241
www.sika-croatia.hr