

Sika Glass Fleece 120

Zaštitno / razdjelni sloj u graditeljstvu

Opis

Sika Glass Fleece 120 je razdjelni sloj na bazi staklenih vlakana

Područje primjene

Sika Glass Fleece 120 se koristi kao razdjelni sloj između Sarnafil® ili Sikaplan® membrana i EPS / XPS toplinskih izolacija i kao protupožarna zaštita.

Karakteristike / Prednosti

- Ne raspada se s vremenom
- Dug životni vijek
- Laka ugradnja
- Može se reciklirati

Ispitivanja

Dopuštenja / Standardi

- Ponašanje u požaru prema EN 13501-1
- Sustav osiguranja kvalitete EN ISO 9001 / 14001

Podaci o proizvodu

Izgled

Površina : strukturirana

Boja

Bijela

Pakiranje

Polipropilen bijele boje.

Dimenzije

Sika Glass Fleece 120 role su pojedinačno omotani u prozirnu PE foliju
Duljina role: 100.00 m
Širina role: 2.00 m
Težina role: 24.00 kg

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Sika Glass Fleece 120 role bi trebalo skladištiti na suhom mjestu u horizontalnom položaju zaštićene od sunca, kiše, i vjetra.
Ne slažite palete jednu na drugu za vrijeme transporta i skladištenja.

Uvjeti skladištenja

Sika Glass Fleece 120 imaju neograničeno vrijeme skladištenja.



Tehnički podaci

Kemijska osnova	Staklena vlakna	
Dužina	100.00 m	
Širina	2.00 m (+/- 2 %)	
Debljina	1.25 mm (+/- 10 %)	EN 9073-2
Težina po jedinici površine	120 g/m ² (+/- 10 %)	EN 29073-1
Reakcija na požar	A2	EN 13501-1
Vlačna čvrstoća: uzdužna poprečna	≥ 190 N/50 mm ≥ 100 N/50 mm	EN 29073-3

Informacije o sustavu

Struktura sustava	Pomoći proizvodi:	- Sarnacol® 2170 - Sarnacol® T 660
Kompatibilni proizvodi:		Svi tipovi Sarnafil® i Sikaplan® membrana
Uvjeti primjene / Ograničenja		
Otpornost	Nije namijenjen za trajnu izloženost UV zračenju.	

Način ugradnje	Sika Glass Fleece 120 se slobodno polaze prema važećim uputstvima o primjeni za Sarnafil® i Sikaplan®. Ukoliko je to potrebno, Sika Glass Fleece 120 može se zaliјepiti na podlogu sa Sarnacol® 2170 ili Sarnacol® T 660. Role se moraju preklapati min. 50mm.
Napomene pri ugradnji / Ograničenja	Radove trebaju izvoditi samo školovani Sika izvođači. Temperaturne granice za ugradnju: Temperatura podloge: - 30°C / + 60°C Temperatura zraka: - 20°C / + 60°C Ugradnja pomoćnih proizvoda,kao kontaktnih ljepila / čistača je ograničena na temperature iznad +5°C. Pogledajte informacije iz odgovarajućeg tehničkog lista. Specijalne metode se mogu primijeniti za ugradnju ispod +5°C temperature zraka, iz sigurnosnih razloga, prema nacionalnim pravilima.

Construction



Napomene	Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.
Lokalna ograničenja	Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za opis područja primjene.
Zdravstvene i sigurnosne informacije (REACH)	Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu oslobooditi iz predmeta pod normalnim odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržiste, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).
Pravne napomene	Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika® -e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sika® -inim preporukama. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uvjeta prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
HR-10250 Lučko - Zagreb
Hrvatska

Tel. +385 1 659 42 40
Fax +385 1 659 42 41
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

