

## Sarnatape® 20

### Butil kaučuk, obostrano ljepljiva traka

<b>Opis proizvoda</b>	Sarnatape® 20 je butil kaučuk ljepljiva traka obostrano zaštićena PE folijom.	
<b>Uporaba</b>	Ljepljenje spojeva, detalja i završetaka na Sarnafil® TU pod-krovnim membranama, Sarnavap/Sikavap parnim branama (PE) i Sarnafil TU membranama za fasade koje su izrađene od FPO materijala.	
<b>Karakteristike / Prednosti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ zaštita na bazi PE folije</li><li>■ odlična ljepljivost, otpor istezanju</li><li>■ bez otapala</li><li>■ ne mijenja volumen</li><li>■ vrlo otporna</li></ul>	
<b>Tehnički podaci</b>		
<b>Boja</b>	Antracit	
<b>Pakiranje</b>	10 rola, pakirano u kartonske kutije	
<b>Uvjeti skladištenja</b>	Role moraju biti skladištene u okomitom položaju u standardnom pakiranju zaštićene od sunca, kiše i snijega. vrijeme skladištenja skladištenje	vidi tekst na pakiranju + 5 °C do +25 °C
<b>Dužina</b>	20.00 m	
<b>Širina</b>	20 mm	
<b>Debljina</b>	1.50 mm	
<b>Gustoća</b>	1.30 g/cm <sup>3</sup> (+ 20 °C)	
<b>Informacije o sistemu</b>		
<b>Struktura sistema</b>	Dodatni proizvodi: – Primer 130	
	Kompatibilnost: – Sarnafil TU pod-krovna membrana – Sarnavap/Sikavap PE parne brane – Sarnafil TU za fasadu	
<b>Detalji ugradnje</b>		
<b>Kvalitet podloga</b>	Kontaktna površina mora biti čvrsta, suha, bez ulja i masti, bez prašine i nevezanih dijelova kako bi se postigla optimalna prionjivost. Porozne površine moraju biti premazane sa Primer-om 130.	





## Uvjeti ugradnje / ograničenja

<b>Temperatura</b>	Sarnatape® 20 dizajnirani su za slijedeće uvjete ugradnje: Minimalna tem. -30 °C Maximalna tem. +80 °C
<b>Kompatibilnost</b>	Nije kompatibilna u direktnom kontaktu sa PVC-om, katranom, asfaltom, vrućim bitumenom, tretiranim drvetom s uljnim premazima ili bojama, otapalima.
<b>Općenito</b>	Svi osnovni standardi u građenju se moraju poštivati ( nagib krova, građevinska fizika). Sika Croatia d.o.o. odbija svaku odgovornost za izvođenje.
<b>Uvjeti</b>	Ugradnju moraju izvoditi izvođači upoznati sa proizvodom. Temperatura ugradnje (tem. zraka): min. +5 °C / max. +40 °C
<b>Zdravstvene i sigurnosne informacije</b>	
<b>Zaštitne mjere</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Lokalna regulativa mora biti uzeta u obzir kod ugradnje proizvoda.</li></ul>
<b>Važne napomene</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Odlaganje prema lokalnim zakonima, zaštita na radu također prema lokalnim zakonima.</li></ul>
<b>Pravne napomene</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijal, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi tih podataka ili bilo kakvih drugih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.</li></ul>

Sika Croatia d.o.o.  
Puškarićeva 77a  
10250 Lučko-Zagreb  
Tel: +385/(0)1/ 6594-240  
Fax.+385/(0)1/6594-241  
[www.sika-croatia.hr](http://www.sika-croatia.hr)

Sarnatape® 20



# Construction

Krovopokrivanje  
Tehnički list proizvoda  
Izdanje 10.2008  
Identifikacija br: 020901054060000002  
Verzija 01

