

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

SikaCem® Color

BOJA ZA NIJANSIRANJE CEMENTA; VAPNA I ŽBUKA

OPIS

SikaCem® Color je boja u prahu na bazi mineralnih oksida.

NAMJENE

Za bojanje cementnih betona i mortova:

- cementne žbuke i estrisi ;
- betonske ploče ;
- svi tipovi dekorativnih betona i mortova ;
- za bojanje žbuka i estriha na vapnenoj/gips osnovi.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Sintetička boja na bazi mineralnih oksida
- Dobra UV stabilnost
- Nema utjecaja na vrijeme sušenja
- Kompatibilno s ostalim SikaCem® proizvodima

ODOBRENJA / STANDARDI

CE označeno, u skladu s EN 12878:2014

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Mineralni oksidi	
Pakiranje	Kutija koja sadrži 6 plastičnih bočica	
	Boja	Težina
	Žuta	400 g
	Oker	400 g
	Plava	700 g
	Crna	700 g
	Crvena	800 g
	Smeđa	700 g
	Zelena	900 g
Rok trajanja	3 godine od datuma proizvodnje	
Uvjeti skladištenja	Skladištiti na suhom, u originalno zavorenom i neoštećenom pakiranju, zaštićeno od direktnog utjecaja sunčevih zraka i smrzavanja, pri temperaturama od +5°C do +30°C.	

Gustoća u rasutom stanju

Boja	Gustoća
Žuta	0,35 do 0,45
Oker	0,40 do 0,50
Plava	0,65 do 0,75
Crna	0,70 do 0,80
Crvena	0,75 do 0,85
Smeđa	0,75 do 0,85
Zelena	1,00 do 1,10

INFORMACIJE O PRIMJENI

Preporučeno doziranje

Između $\frac{1}{2}$ - 2 pakiranja na 25 kg ukupnog praškastog sadržaja (zavisno od željenog intenziteta boje).

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

MIJEŠANJE

SikaCem® Color se dodaje u suhu smjesu. Dobro promiješati prije dodavanja vode.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika®proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niči ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.

Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

SikaCemColor-hr-HR-(07-2022)-3-1.pdf

Tehnički list proizvoda
SikaCem® Color
Srpanj 2022, Verzija 03.01
021405061000000052